

Styrekabel / datakabel - TRONIC LiV

PVC kabel beregnet til strøm, data og styresignaler, op til 500V. Lederne er nummererede. Maskiner, computer, måling og kontrol.



PVC kabel beregnet til strøm, data og styresignaler, op til 500V. Lederne er nummererede. Bruges i maskiner, computer, målingsudstyr og kontrol / motor. Til tørt, fugtigt og vådt miljø, dog ikke i det fri.

Se datablad for alle specifikationer

Farvede ledere efter DIN 47100

- Hvid
- Brun
- Grøn
- Gul
- Grå
- Pink
- Blå

matronics

Køb online på www.matronics.dk/509080

Specifikationer

Max spænding	500V
Temperatur, fleksibelt	-5 til 80 grader
Temperatur, fast	-40 til 80 degree
Minimum bukke-radius, fleksibelt	7 x diameter
Minimum bukke-radius, fast	4 x diameter
Farvekode	DIN 47100

Produktoversigt

2 x 0.25mm²




Varenr. 509080

3 x 0.25mm²




Varenr. 509081

4 x 0.25mm²



Varenr. 509082

5 x 0.25mm²



Varenr. 509083

6 x 0.25mm²



Varenr. 509084

7 x 0.25mm²



Varenr. 509087

Produkt billeder

