

Tec7 lim og fugemasse

Universal lim, fugemasse og forseglers der er har utroligt mange fordele. Fås i sort, klar og hvid.



Universal lim, fugemasse og forseglers der er har utroligt mange fordele, hvilket gør den brugbar til mange forskellige formål, og da den er ugiftig kan den benyttes både indendørs og udendørs. Når limen er hærdet er den stærk men samtidigt permanent elastisk. Limen kan også males over.

Limen har særdeles god vedhæftningsevne, både på tørre og fugtige glatte overflader, endda under vand. Samtidigt er den modstandsdygtig overfor svampe og bakterier.

Den kan benyttes på de fleste byggematerialer, sten og spejle. Limen kan altså benyttes til generel konstruktion og vedligehold samt sanitet.

Limen fås i sort, klar og hvid.

Den sorte og hvide lim er i stand til at kunne bære materialer op til 27 kg. pr. kvadratcentimeter påført lim, hvor den klare lim er i stand til at kunne bære materialer op til 22 kg. pr. kvadratcentimeter påført lim

Limen hæfter mindre godt på PP, PE, bitumen og silikoner.

matronics

Køb online på www.matronics.dk/512030

Specifikationer

Tid, overfladehærdning	8 minutter
Tid, ikke klæbrig	25 minutes
Tid, hærdning	6mm = 24 timer, 7mm = 48 timer, 8mm = 72 timer
Elasticitet / e-modulus	172N/cm ²
Trækstyrke	1 uge = 260 N/cm ² , 12 uger = 310 N/cm ² .
Temperatur, stabilitet	-40 til 90 grader, kortvarigt 155 grader (30 min)
Temperatur, påføring	5 til 40 grader

Produktoversigt

Sort lim / fugemasse 310ml



Varenr. 512030

Hvid lim / fugemasse 310ml



Varenr. 512034

Klar lim / fugemasse 310ml



Varenr. 512032

Klar lim / fugemasse 100ml



Varenr. 512033

Produkt billeder

