

Kabel, LIW IOOm spole

Enkeltleder til tilslutninger inde i maskiner, kabinetter og lignende. 0.25mm², 0.5mm² og 1.5mm², 8 forskellige farver.



Enkeltleder med PVC kappe, til tilslutninger inde i maskiner, kabinetter og lignende.

Lederne fås med 0.25mm², 0.5mm² og 1.5mm², 8 forskellige farver.

Max peak spænding 900V, og fleksibel driftstemperatur på -5 til 70 grader, og fast installeret temperatur på -30 til 80 grader. Dette gør det muligt at bruge kablet til alle typiske formål.

Ledningerne opfylder lavspændingsdirektivet 2006/95

matronics

Køb online på www.matronics.dk/509105-BK

Specifikationer

Kappe	PVC
Driftstemperatur, fast	-30 til 80 grader
Driftstemperatur, flexible	-5 til 70 grader
Max peak spænding	900V

Produktoversigt

0.25mm², Sort



Varenr. 509105-BK

0.25mm², Blå



Varenr. 509105-BL

0.25mm², Brun



Varenr. 509105-BR

0.25mm², Grøn



Varenr. 509105-GR

0.25mm², Grå



Varenr. 509105-GY

0.25mm², Rød



Varenr. 509105-RD

0.25mm², Gul



Varenr. 509105-YL

0.25mm², Hvid



Varenr. 509105-WH

0.5mm², Sort



Varenr. 509110-BK

0.5mm², Blå



Varenr. 509110-BL

0.5mm², Brun



Varenr. 509110-BR

0.5mm², Grøn



Varenr. 509110-GR

0.5mm², Grå



Varenr. 509110-GY

0.5mm², Rød



Varenr. 509110-RD

0.5mm², Hvid



Varenr. 509110-WH

0.5mm², Gul



Varenr. 509110-YL

1.5mm², Sort



Varenr. 509115-BK

1.5mm², Blå



Varenr. 509115-BL

1.5mm², Brun



Varenr. 509115-BR

1.5mm², Grå



Varenr. 509115-GY

1.5mm², Rød



Varenr. 509115-RD

1.5mm², Hvid



Varenr. 509115-WH

1.5mm², Gul



Varenr. 509115-YL

1.5mm², Grøn



Varenr. 509115-GR

Produkt billeder

