


Black-series SLIM LED Lysbar, 10-30V

Slim LED lysbar i udgaver til fjernlys eller arbejdslys. Med "skjulte" LED's til et anonymt udseende. Fås i flere forskellige længder.



Slim "2.0" LED lysbar med enkelt LED række, der er udformet i et lækkert slankt design. Med "usynlige" LED's, der giver et anonymt og diskret udseende sammen med den mørke baggrund. LED lysbaren giver et fokuseret og langt lys, så den er oplagt til fjernlys.

Combo modellen er E-godkendt som fjernlygte og tager det bedste fra begge spot og flood. I hver yderside sidder der flood linser og i midten spot linser. Således har man en god kombination af det brede lys tæt på og et langt lys i midten.

Flood lamperne giver et bredt/diffust lys så den er oplagt til arbejdslys og baklys.

LED Lysbaren er produceret i et aluminiumhus med en flot sort finish, så den falder godt ind i / ved fx kølergrillen. Det giver et let og slankt resultat med optimal køling til dioderne. Frontglasset er Polycarbonat som har en meget høj brudstyrke. Leveres med et kabel, der er monteret med vandtæt stik.

Montering:

Lysbaren er meget nemt at montere med de medfølgende beslag, bolte, skiver og møtrikker. Benene fastgøres i en passende afstand, hvorefter boltene i siden spændes fast. Alle har et påmonteret kabel med 2-polet Deutsch DT stik og en passende modpart med + og -

Grundet den høje effekt bør der anvendes arbejdsrelæer og passende kabler. Vi sælger færdige kabelsæts til opgaven med Deutsch DT monteret, så det nærmest er plug&play. Disse kan findes under relaterede produkter.

Køb online på:

www.matronics.dk/24606391



Flood, 52cm (63W)

Varenr. 24606227

LEDs: 21 x Osram CSHP

Spænding: 9-36V DC

Forbrug 12V / 24V: 3,98A / 2,03A

Driftstemperatur: - 40°C to +60°C

Lumen effektive: 3908lm

Lumen, rå: 8820lm

Referenceværdi: 50

Kelvin: 5700K

Dimensioner: 54,36 x 40 x 522mm



Flood, 82cm (63W)

Varenr. 24606228

LEDs: 21 x Osram CSHP

Spænding: 9-36V DC

Forbrug 12V / 24V: 3,98A / 2,03A

Driftstemperatur: - 40°C to +60°C

Lumen effektive: 3908lm

Lumen, rå: 8820lm

Referenceværdi: 50

Kelvin: 5700K

Dimensioner: 54,36 x 40 x 829mm



Tilbehør, Special monteringsbeslag

Varenr. 24606391



Tilbehør, Monteringsbeslag rustfri

Varenr. 24606395

Produkt billeder

