

Prolumo Beam X2 - LED fjernlygte, dual positionslys

E-godkendt LED fjernlygte i 7" og 9" med 2 farvet positionslys, så du kan skifte mellem hvidt og gult positionslys.



Opdaterede E-godkendte runde LED fjernlys med dual / dobbelt indbygget LED positionslys, der sidder i fordelt på 4 striber i lygten uden nogle synlige dioder. Det giver dig mulighed for at skifte mellem hvidt og gult positionslys ved en hver lejlighed, så det passer lige præcis til dit køretøj.

De fås på en diameter på henholdsvis 7" (60W) og 9" (120W). Med centreret fjernlys så du får et virkelig langt og skarpt fjernlys. Disse LED fjernlys er E-godkendt til fjernlys, så de kan med fordel erstatte de klassiske halogen fjernprojektører.

På lysdiagrammet fremgår det, at de lyser med 1 lux på henholdsvis ved 406m (7") og 469m (9"). Du vil derfor stadigvæk kunne se refleksionerne i keglerne på vejen længere ude end det, der er angivet på billedet.


Frontglasset er produceret i et ridsefast og uknuseligt glas, og lygtehuset er lavet i pulverlakeret aluminium for at opnå et slank design og god køling til dioderne.

De medfølgende beslag er produceret i rustfrit stål. Lamperne leveres med et DT Deutsch-stik, der gør installationen meget enkel.

- Sort: Stel / -
- Rød: Fjernlys
- Hvid: Hvidt positionslys
- Gul: Gult positionslys

Køb online på:

www.matronics.dk/24606572



7" - 60W - 4800lm

Varenr. 24606572

LEDs: 4 x 10W + 4 x 5W

Spænding: 9-36V DC

Forbrug: 60W

Driftstemperatur: - 40°C to +60°C

Lumen effektive: 4800lm


Referenceværdi: 37,5

Kelvin: 5700K

Levetid: 50000 timer

Vægt: 1.9 KG

Dimensioner: 67,5 x Ø180 x 190mm



9" - 120W - 10200lm

Varenr. 24606573

LEDs: 4 x 10W + 4 x 20W

Spænding: 9-36V DC

Forbrug: 120W

Driftstemperatur: - 40°C til +60°C

Lumen effektive: 10200lm

Referenceværdi: 45

Kelvin: 5700K

Vægt: 2.1 KG

Dimensioner: 84 x Ø218 x 232mm

Produkt billeder

