


Prostroke Lift

Yderst flad LED strobelys perfekt egnet til lifte i alle former. LED advarselsblink med 6 forskellige mønstre. R6, ECER10 og ECER148 godkendt.



Prostroke Lift LED lampe, der med sit yderst flade og slanke design, er perfekt egnet til alverdens former for lifte eller på andre overflader, hvor der ikke er plads større advarselslys, og heller skal syne af meget.

Køb online på:

www.matronics.dk/731080A

Strobelyset har 6 forskellige effekter. Lampen husker blink-mønsteret, så du ikke skal indstille for ny hver gang. Prostroke Lift er R6, ECER10 og ECER148 godkendt.

Der medfølger engelsk manual i kassen og undersænkede M4.8*25mm selvskærende skruer til monteringen af lygten.

Tilslutning

Strobe og positionslys tilsluttes ret nemt som vist forneden.

- Rød = Plus advarselslys (12V-36V)
- Sort = Minus / Stel
- Gul = Blink-mønster
- Hvid = Synkronisering
- Grå = Signal til konstant lys ved tilslutte til rød

Blink-mønster

Når du pulser den gule ledning til minus (sort) i under 1 sekund, skifter lampen til næste blink-mønster. Holder du den gule nede i 1-3 sekunder går den tilbage til tidligere blink-mønster. Holder du den gule nede i mere end 5 sekunder slukker den helt.

Gruppering

For at lave en gruppering skal du tilslutte den gule til minus (sort) og her startes grupperings-opsætningen. Lamperne kan opsættes i forskellige grupper (A,B og C) - alt efter hvor lang tid, man holder den gule tilsluttet til minus (sort). Den komplette beskrivelse herom kan findes i manualen under downloads.

**Prostroke Lift**

Varenr. 731080A

Spænding: 12-36V DC

Forbrug 12V / 24V : 0,19A / 0,09A

Operativ temperatur: -30°C til +60°C

LEDs: 4*1,5W

Dimensioner: 14 x 74 x 74mm

Produkt billeder

