

Styrekabel / datakabel - TRONIC LiYY

PVC kabel beregnet til strøm, data og styresignaler, op til 500V. Lederne er farvede. Maskiner, computer, måling og kontrol.



PVC kabel beregnet til strøm, data og styresignaler, op til 500V. Lederne er farvede. Bruges i maskiner, computer, målingsudstyr og kontrol / motor. Til tørt, fugtigt og vådt miljø, dog ikke i det fri.

Se datablad for alle specifikationer

Farvede ledere efter DIN 47100

- Hvid
- Brun
- Grøn
- Gul
- Grå
- Pink
- Blå

Køb online på:

www.matronics.dk/509080

Specifikationer

Max spænding	500V
Temperatur, fleksibelt	-5 til 80 grader
Temperatur, fast	-40 til 80 degree
Minimum bukke-radius, fleksibelt	7 x diameter
Minimum bukke-radius, fast	4 x diameter
Farvekode	DIN 47100



2 x 0.25mm²
Varenr. 509080



3 x 0.25mm²
Varenr. 509081



4 x 0.25mm²
Varenr. 509082



4 x 0.75mm²
Varenr. 509092



5 x 0.25mm²
Varenr. 509083



6 x 0.25mm²
Varenr. 509084



7 x 0.25mm²
Varenr. 509087

Produkt bilder

