

## 12V / 24V DC til 230V AC inverter, ren sinus

Kraftige invertere fra 1000W (2000W peak) op til 2500W (5000W peak) henholdsvis 12V og 24V DC til 230V med ren SINUS.



Kraftige invertere på 1000W (2000W peak) 1500W (3000W peak) and 2500W (5000W peak) med ren sinus udgang kan disse invertere benyttes til alle typer elektronik. Fås med henholdsvis 12V og 24V DC indgang.

Med den store ydelse kan de f.eks. bruges til microbølgeovne og andre lignende apparater, der bruger høj effekt.

De 1000W, 1500W og 2500W er kontinuerligt forbrug, men de kan kortvarigt trække den dobbelte effekt, så det er henholdsvis 2000W, 3000W og 5000W.

De er beskyttet mod kortslutning, omvendt polaritet, overbelastning og høj temperatur.

Der er indbygget sikkerhed for underspænding i alle modeller:

Ved 12V =  $10,7V \pm 0,3V$

Ved 24V =  $21,4V \pm 0,6V$ .

Køb online på:

[www.matronics.dk/503110](http://www.matronics.dk/503110)

**12V DC, 1000W**

Varenr. 503110

Indgangsspænding: 10,5V - 15,5V DC

Kontinuerlig belastning: 1000W

Fuld belastning (peak): 2000W

Udgangsspænding: 225V ~ 235V

Udgangsfrekvens: 50 Hz (±2Hz)

Omgivelsestemperatur: -10°C til 40°C

Vægt: 2,2kg

Dimensioner: 75 x 315 x 130mm

**12V DC, 1500W**

Varenr. 503111

Indgangsspænding: 10,5V - 15,5V DC

Kontinuerlig belastning: 1500W

Fuld belastning (peak): 3000W

Udgangsspænding: 225V ~ 235V

Udgangsfrekvens: 50 Hz (±2Hz)

Omgivelsestemperatur: -10°C til 40°C

Vægt: 4kg

Dimensioner: 94 x 342 x 201mm

**12V DC, 2500W**

Varenr. 503114

Indgangsspænding: 10,5V - 15,5V DC

Kontinuerlig belastning: 2500W

Fuld belastning (peak): 5000W

Udgangsspænding: 225V ~ 235V

Udgangsfrekvens: 50 Hz (±2Hz)

Omgivelsestemperatur: -10°C til 40°C

Vægt: 4,6kg

Dimensioner: 80 x 355 x 225mm

**24V DC, 1000W**

Varenr. 503112

Indgangsspænding: 21V - 31V DC

Kontinuerlig belastning: 1000W

Fuld belastning (peak): 2000W

Udgangsspænding: 225V ~ 235V

Udgangsfrekvens: 50 Hz (±2Hz)

Omgivelsestemperatur: -10°C til 40°C

Vægt: 2,2kg

Dimensioner: 75 x 315 x 130mm

**24V DC, 1500W**

Varenr. 503113

Indgangsspænding: 21V - 31V DC

Kontinuerlig belastning: 1500W

Fuld belastning (peak): 3000W

Udgangsspænding: 225V ~ 235V

Udgangsfrekvens: 50 Hz (±2Hz)

Omgivelsestemperatur: -10°C til 40°C

Vægt: 4kg

Dimensioner: 94 x 342 x 201mm

**24V DC, 2500W**

Varenr. 503115

Indgangsspænding: 10,5V - 15,5V DC

Kontinuerlig belastning: 2500W

Fuld belastning (peak): 5000W

Udgangsspænding: 225V ~ 235V

Udgangsfrekvens: 50 Hz (±2Hz)

Omgivelsestemperatur: -10°C til 40°C

Vægt: 4,6kg

Dimensioner: 80 x 355 x 225mm

**Tilbehør, Schuko han-stik**

Varenr. 611039

Produkt billeder

