

## Strands Siberia DR LED lysbar, E-godkendt

Strands dobbeltrækket LED lysbar med dual colour positionslys i midten. XPA serie og Standard - E-godkendt til brug på offentlig vej



E-godkendt dobbeltrækket LED fjernlysbarer fra Strands med dual-colour positionslys i midten, giver et super fedt og moderne udtryk og udseende.

Køb online på:

[www.matronics.dk/24607011](http://www.matronics.dk/24607011)

Standard modellerne er på lager i begrænset mængde da det er OUTLET

12" udgave: 8.000 teoretisk lumen - 1 Lux @ 437meter

22" udgave: 16.000 teoretisk lumen - 1 Lux @ 450meter

XPA versionen har et lavere reference tal, men lyser væsentlig længere/bredere end standard i Xperience Mode :

8" udgave: 4.350 teoretisk lumen - 1 Lux @ 544meter

12" udgave: 6.757 teoretisk lumen - 1 Lux @ 529meter

22" udgave: 13.514 teoretisk lumen - 1 Lux @ 767meter

32" udgave: 20.271 teoretisk lumen - 1 Lux @ 942meter

42" udgave: 27.028 teoretisk lumen - 1 Lux @ 1.110meter

Dual color positionslyset i midten giver dig mulighed for at skifte mellem hvidt og gult positionslys ved en hver lejlighed, så det passer lige præcis til dit køretøj.

Combo-lyset tager det bedste fra en "spot-" og en "flood"-lampe. I hver yderside sidder der flood linser og i midten spot linser. Således har man en god kombination af det brede lys tæt på og et langt lys i midten.

Frontglasset er produceret i polycarbonat, og lygtehuset er lavet i pulverlakeret aluminium for at opnå et slank design og god køling til dioderne.

Der er medfølger monteringsbeslag til montering, og de leveres med et påmonteret 4-polet DT-stik, der gør installationen meget enkel.

- Sort: Stel / -
- Rød: Fjernlys
- Hvid: Hvidt positionslys
- Gul: Gult positionslys

Godkendelse: ECE R112, R7, R10, CE

XPA : ECe R10.06 R148 R149

Ref.: 809179, 809180, 809181, 809182, 809183

XPA Ref. 809425A, 809426A, 809427A, 809428A, 809429A




### DR 12" - OUTLET

Varenr. 24607011  
LEDs: 20  
Spænding: 10-40V DC  
Forbrug: 45W  
Lumen teoretisk: 8000lm  
Lumen effektive: 3294lm  
Referenceværdi: 45  
Kelvin: 6000K  
Driftstemperatur: - 30°C til +65°C  
Dimensioner: 71,6 x 76 x 307mm




### DR 22" - OUTLET

Varenr. 24607012  
LEDs: 40  
Spænding: 10-40V DC  
Forbrug: 91W  
Lumen teoretisk: 16000lm  
Lumen effektive: 6316lm  
Referenceværdi: 45  
Kelvin: 6000K  
Driftstemperatur: - 30°C til +65°C  
Dimensioner: 71,6 x 76 x 562mm




### XPA DR 8"

Varenr. 24607010A  
Spænding: 10-32V DC  
Forbrug: 55W  
Lumen teoretisk: 4350lm  
Lumen effektive: 4300lm  
Referenceværdi: 20  
Kelvin: 5700K  
Driftstemperatur: - 35°C til +60°C




### XPA DR 12"

Varenr. 24607011A  
Spænding: 10-32V DC  
Forbrug: 84W  
Lumen teoretisk: 6757lm  
Lumen effektive: 6120m  
Referenceværdi: 20  
Kelvin: 5700K  
Driftstemperatur: - 30°C til +60°C




### XPA DR 22"

Varenr. 24607012A  
Spænding: 10-32V DC  
Forbrug: 149W  
Lumen teoretisk: 13514lm  
Lumen effektive: 11500m  
Referenceværdi: 20  
Kelvin: 5700K  
Driftstemperatur: - 35°C til +60°C



### XPA DR 32"

Varenr. 24607013A  
Spænding: 10-32V DC  
Forbrug: 245W  
Lumen teoretisk: 20271lm  
Lumen effektive: 19150m  
Referenceværdi: 20  
Kelvin: 5700K  
Driftstemperatur: - 35°C til +60°C



### XPA DR 42"

Varenr. 24607014A  
Spænding: 10-32V DC  
Forbrug: 400W  
Lumen teoretisk: 27028lm  
Lumen effektive: 25500m  
Referenceværdi: 20  
Kelvin: 5700K  
Driftstemperatur: - 30°C til +60°C

Produkt billeder

