

## Strands Siberia DR LED lysbar, E-godkendt

Strands dobbeltrækket LED lysbar med dual colour positionslys i midten. E-godkendt til brug på offentlig vej



E-godkendt dobbeltrækket LED fjernlysbarer fra Strands med dual-colour positionslys i midten, giver et super fedt og moderne udtryk og udseende.

Køb online på:

[www.matronics.dk/24607011](http://www.matronics.dk/24607011)

8" udgave: 4.800 teoretisk lumen

12" udgave: 8.000 teoretisk lumen

22" udgave: 16.000 teoretisk lumen

32" udgave: 24.000 teoretisk lumen

42" udgave: 32.000 teoretisk lumen

Dual color positionslyset i midten giver dig mulighed for at skifte mellem hvidt og gult positionslys ved en hver lejlighed, så det passer lige præcis til dit køretøj.

Combo-lyset tager det bedste fra en "spot-" og en "flood"-lampe. I hver yderside sidder der flood linser og i midten spot linser. Således har man en god kombination af det brede lys tæt på og et langt lys i midten.


Frontglasset er produceret i polycarbonat, og lygtehuset er lavet i pulverlakeret aluminium for at opnå et slank design og god køling til dioderne.

Der er medfølger monteringsbeslag til montering, samt er leveres den med et påmonteret 4-polet DT-stik, der gør installationen meget enkel.

- Sort: Stel / -
- Rød: Fjernlys
- Hvid: Hvidt positionslys
- Gul: Gult positionslys

Godkendelse: ECE R112, R7, R10, CE

Ref.: 809179, 809180, 809181, 809182, 809183



### DR 12" - 45W

Varenr. 24607011

LEDs: 20

Spænding: 10-40V DC

Forbrug: 45W

Lumen teoretisk: 8000lm


Lumen effektive: 3294lm

Referenceværdi: 45

Kelvin: 6000K

Driftstemperatur: - 30°C til +65°C

Dimensioner: 71,6 x 76 x 307mm



### DR 22" - 91W

Varenr. 24607012

LEDs: 40

Spænding: 10-40V DC

Forbrug: 91W

Lumen teoretisk: 16000lm


Lumen effektive: 6316lm

Referenceværdi: 45

Kelvin: 6000K

Driftstemperatur: - 30°C til +65°C

Dimensioner: 71,6 x 76 x 562mm



### DR 32" - 143W

Varenr. 24607013

Spænding: 10-40V DC

Forbrug: 143W

Lumen teoretisk: 24000lm

Lumen effektive: 8792lm

Referenceværdi: 50

Kelvin: 6000K

Driftstemperatur: - 20°C til +45°C

Dimensioner: 71,6 x 76 x 817mm

Produkt billeder

