Strands Siberia DR LED lysbar, E-godkendt

Strands dobbeltrækket LED lysbar med dual colour positionslys i midten. XPA serie og Standard - E-godkendt til brug på offentlig vej






E-godkendt dobbeltrækket LED fjernlysbarer fra Strands med dual-colour positionslys i midten, giver et super fedt og moderne udtryk og udseeende.

Standard modellerne er på lager i begrænset mængde da det er OUTLET
12" udgave: 8.000 teoretisk lumen - 1 Lux @ 437meter
22" udgave: 16.000 teoretisk lumen - 1 Lux @ 450meter

XPA versionen har et lavere reference tal, men lyser væsentlig længere/bredere end standard i Xperience Mode :
8" udgave: 4.350 teoretisk lumen - 1 Lux @ 544meter
12" udgave: 6.757 teoretisk lumen - 1 Lux @ 529meter
22" udgave: 13.514 teoretisk lumen - 1 Lux @ 767meter
32" udgave: 20.271 teoretisk lumen - 1 Lux @ 942meter
42" udgave: 27.028 teoretisk lumen - 1 Lux @ 1.110meter

Dual color positionslyset i midten giver dig mulighed for at skifte mellem hvidt og gult posionslys ved en hver lejlighed, så det passer lige præcis til dit køretøj.

Combo-lyset tager det bedste fra en "spot-" og en "flood"-lampe. I hver yderside sidder der flood linser og i midten spot linser. Således har man en god kombination af det brede lys tæt på og et langt lys i midten.

Frontglasset er produceret i polycarbonat, og lygtehuset er lavet i pulverlakeret aluminimum for at opnå et slank design og god køling til dioderne.

Der er medfølger monteringsbeslag til montering, og de leveres med et påmonteret 4-polet DT-stik, der gør installationen meget enkel.

- Sort: Stel / -
- Rød: Fjernlys
- Hvid: Hvidt positionslys
- Gul: Gult positionslys


Godkendelse: ECE R112, R7, R10, CE
XPA : ECe R10.06 R148 R149

Ref.: 809179, 809180, 809181, 809182, 809183
XPA Ref. 809425A, 809426A, 809427A, 809428A, 809429A


Køb online på:
www.matronics.dk/24607011




DR 12" - OUTLET
Varenr. 24607011
LEDs: 20
Spænding: 10-40V DC
Forbrug: 45W
Lumen teoretisk: 8000lm
Lumen effektive: 3294lm
Referenceværdi: 45
Kelvin: 6000K
Driftstemperatur: – 30°C til +65°C
Dimensioner: 71,6 x 76 x 307mm




XPA DR 8"
Varenr. 24607010A
Spænding: 10-32V DC
Forbrug: 55W
Lumen teoretisk: 4350lm
Lumen effektive: 4300lm
Referenceværdi: 20
Kelvin: 5700K
Driftstemperatur: – 35°C til +60°C




XPA DR 12"
Varenr. 24607011A
Spænding: 10-32V DC
Forbrug: 84W
Lumen teoretisk: 6757lm
Lumen effektive: 6120m
Referenceværdi: 20
Kelvin: 5700K
Driftstemperatur: – 30°C til +60°C



XPA DR 22"
Varenr. 24607012A
Spænding: 10-32V DC
Forbrug: 149W
Lumen teoretisk: 13514lm
Lumen effektive: 11500m
Referenceværdi: 20
Kelvin: 5700K
Driftstemperatur: – 35°C til +60°C



XPA DR 32"
Varenr. 24607013A
Spænding: 10-32V DC
Forbrug: 245W
Lumen teoretisk: 20271lm
Lumen effektive: 19150m
Referenceværdi: 20
Kelvin: 5700K
Driftstemperatur: – 35°C til +60°C



XPA DR 42"
Varenr. 24607014A
Spænding: 10-32V DC
Forbrug: 400W
Lumen teoretisk: 27028lm
Lumen effektive: 25500m
Referenceværdi: 20
Kelvin: 5700K
Driftstemperatur: – 30°C til +60°C

Produkt billeder







