

DIOSPOT OPTI GUIO Downlight til isolering – Drejbar

Stilfuld downlight i DIOSPOT OPTI serien til montage direkte i isolering. Yderst let at montere. Fås i børstet stål og sort.



RESTSALG - SÅ LÆNGE LAGER HAVES

Downlight i serien DIOSPOT OPTI er en downlight til indendørs brug, der er godkendt til indbygning direkte i isolering og brandbart materiale. Den monteres yderst nemt med Torx 10 skruesystem. Frontringen er udført med dobbeltfjeder funktion, som sikrer at denne sidder helt tæt mod loftet, uanset hvilket loft du har.

Downlighten tilbyder vi i børstet stål, hvid, sort og messing. Alle er kipbar / drejbar i en 25 graders vinkel, så du kan styre lyset efter behov. Godkendt til brug i område 1 og 2 i rum med bad eller bruser.

Downlighten har en stor tilslutningsboks med 5-polet klemrække, hvor der er mulighed for videresløjfning af kabler. Der er ligeledes unikke montageben, som sikrer installering i lofter fra 4mm til 36mm.

Køb online på:

www.matronics.dk/606547

Specifikationer

Fatning	GU10
Garanti	5 år
Maks forbrug, LED	7W
Kipbar / drejbar	25 grader
Udskæringshul	Ø75mm
Diameter	Ø87mm
Indbygningshøjde	Ø63mm



Børstet stål

Varenr. 606547

Produkt billeder

