

Supplerende positionslys til Scania LED tågelygte +2023

Lyskilder til supplerende positionslys i Scania +2023 tågelygter. Monteres oven på de eksisterende lyskilder. Dual color og med flash



Lyskilder med i alt 36 kraftige LEDs, designet til supplerende positionslys i Scania +2023 tågelygter. Lyskilden fås med dual color og med flash. Hele lampen reflektor lyser op, og giver et flot ikke-blændende lys. Det smarte design gør at tågelygtens funktion er uændret.

Dual color

Lyskilden kan lyse med to forskellige lysfarver, styret af hvilken ledning man tilslutter plus. Der er 3 meter ledning på lyskilden.

- Minus - Brun ledning
- Plus til hvidt positionslys - Hvid ledning
- Plus til gult positionslys - Grøn ledning

Dual color + flash

Der medfølger en avanceret styring til lyskilderne, som har 6 meter ledning, med M8 stik til nem tilslutning. Controlleren har en 2 meter M8 ledning, til tilslutning til strøm og signaler.

Styringen har 4 modes:

- Hvidt positionslys
- Gult positionslys
- Strobe / advarselslys
- Greeting funktion

Strobe-funktionen kan styres med 3 dip-switches. Den har 2 switches til at vælge mellem 4 strobe mønstre, og en switch til at vælge split-strobe.

Forsyn kontrolleren med spænding og styresignaler efter behov:

- Grå: Minus
- Hvid: Plus(+)
- Blå: Gult kørellys(+)
- Brun: Strobe(+)
- Sort: Greeting(+)

Montering i lygten

Lamperne skal åbnes for montering. En af de positive ændringer i 2023 modellen af tågelampen er, at den nu er ganske nem at skrue fra hinanden, ikke mere bøv! med lim!

Fjern alle skruerne fra kølepladen oven på lampen. Fjern kølepladen. Fjern skruerne fra den originale lyskilde. Monter vores lyskilde oven på den originale, med hjælp af de medfølgende spacere og 14mm skruer.

Kablet fra lyskilden skal føres ud af lampen. Vi foretrækker at benytte en af de blå ventiler på bagsiden, de trækkes blot af.. Du skal bruge en træksnor udefra igennem ventilen. Bemærk at det kan være nødvendigt at bore ventil-hullet op. Hvis kablet har stik, skal dette klippes, og samles efterfølgende.

Når kablet er ført igennem, anbefaler vi at der limes godt op rundt om kablet og ventilhullet, hvorefter der føres en krympeflex hen over det hele.

Køb online på:

www.matronics.dk/240882-DC



Varm hvid

Varenr. 240882-WW



Xenon hvid

Varenr. 240882-CW



Dual color - Gul / Xenon hvid

Varenr. 240882-DC



Dual Color Gul / Xenon hvid + Strobe

Varenr. 240915-AM



Tillæg, Special-farve

Varenr. 609997



Gul

Varenr. 240882-AM



Fransk gul

Varenr. 240882-GY



Dual Color - Gul / Varm hvid

Varenr. 240882-AMWW



Dual Color Gul / Varm hvid + Strobe

Varenr. 240915-WWAMAM

Produkt billeder

