

Inno88 GU10 Downlight til isolering

GU10 Indbygningsspot - Kun 68mm indbygningshøjde, bruges med GU10 LED max 7W. Let at montere og godkendt til isolering.



GU10 Indbygningsspot med kun 68mm indbygningshøjde og kip op til 30 grader.

Køb online på:

www.matronics.dk/606560

Må kun anvendes med GU10 LED pærer på max 7W - Lyskilder tilkøbes

Nem at montere da downlighten er udstyret med skrue-ben og der medfølger også klemfjedre til montage. Den kombination gør den særlig velegnet til både gips, troldekt, rockfon og andre typer akustiklofter.

Godkendt til montering direkte i isoleringen.

Kommer med fastmonteret samlebox med dobbelte klemmer, så der er mulighed for nem videresløjfning.

Kan tilmed bruges med 70°C ledning, dog gælder 90°C hvis ledningen rører lampecylinderen.

Indbygningsdybde: 68mm.

Diameter: 88mm.

Hulmål: 76mm.

IP44 - Tåler fugtig luft og vandstænk på fronten. Skal den side udendørs i et udhæng anbefaler vi dog at opgradere til OUTDOOR udgaven.



Børstet

Varenr. 606560



Mat Hvid

Varenr. 606561



Sort

Varenr. 606562

Produkt billeder

