

## DIOSPOT OPTI GU10 Downlight til isolering - Drejbar - restsalg 394

Udgået vare 3 stk tilbage

Bemærk at dette produkt er et restsalg / overskuds-produkt. Vi har kun 3 produkt(er) på lager.

Køb online på:

[www.matronics.dk/970000](http://www.matronics.dk/970000)

**RESTSALG - SÅ LÆNGE LAGER HAVES**

Downlight i serien DIOSPOT OPTI er en downlight til indendørs brug, der er godkendt til indbygning direkte i isolering og brandbart materiale. Den monteres yderst nemt med Torx 10 skruesystem. Frontringen er udført med dobbeltfjeder funktion, som sikrer at denne sidder helt tæt mod loftet, uanset hvilket loft du har.

Downlighten tilbyder vi i børstet stål, hvid, sort og messing. Alle er kipbar / drejbar i en 25 graders vinkel, så du kan styre lyset efter behov. Godkendt til brug i område 1 og 2 i rum med bad eller bruser.

Downlighten har en stor tilslutningsboks med 5-polet klemrække, hvor der er mulighed for videresløjfning af kabler. Der er ligeledes unikke montageben, som sikrer installering i lofter fra 4mm til 36mm.

Downlighten leveres UDEN lyskilde.

Fakta for Sort  
Diameter: Ø87mm  
Fatning: GU10  
Garanti: 5 år  
Indbygningshøjde: Ø63mm  
Kipbar / drejbar: 25 grader  
Maks forbrug, LED: 7W  
Udskæringshul: Ø75mm  
IP klasse  
Klasse: IP 44  
Objekt: 4 - Beskyttet < 1 mm  
Væske: 4 - Vandsprøjt, alle retninger



**DIOSPOT OPTI GU10 Downlight til isolering -  
Drejbar - restsalg 394**

Varenr. 970000