

12V SMD LED Reblys

Flot fleksibelt SMD LED Reblys, der giver et kraftigere lys end vores normale reblys, dog kun i én retning.



Flot fleksibelt SMD LED Reblys, der giver et kraftigere lys end vores normale reblys, dog lyser det her kun i én retning. Det gør det dog samtidigt perfekt til dekorativt lys, udendørs på væg og loft, eller f.eks. udhæng. Spredningsgrad på lyset er cirka 140 grader.

Vi har et bredt udvalg af monterings-tilbehør som gør det nemt at sætte det op. Reblys kan enten sættes op med clips, eller du kan benytte kontaktlim. Du kan tilslutte det til 12Vdc på køretøjer eller til 230V-12Vdc transformere.

Bemærk følgende:

- Vi kan maksimalt levere hele stykker på 30m. Bestiller du mere end 30m vil vi forsøge at lave så få længder som muligt.
- Det kan kun indeles per 50cm. Der er mellemrum mellem det fleksible print, hvor du kan klippe båndet over.
- Undgå at bøje reblyset for meget, og lav ikke skarpe knæk. Båndet vil så kunne stoppe med at lyse i den knækkede sektion. Benyt samle-led med ledninger istedet.
- Du skal selv bestille et passende antal af de korrekte stik for strøm tilslutning, samt endepropper for at sikre at båndet er helt vandtæt. Se passende tilbehør nederst på denne side.

Hvis du monterer bånd længere end 20 meter, anbefaler vi at du monterer transformeren i midten. Ellers vil du have væsentligt mindre lys i enden på grund af spændingsfald. Ved endnu større længder bør du benytte flere transformere. Alternativt skal du vælge 24V lysbånd, hvor problemet er meget mindre.

Køb online på:

www.matronics.dk/609011

Specifikationer

Lysspredning	120~140 grader
IP	65
Dimension	14x7mm
Dioder per meter	60 stk
LED Type	1210 SMD
Inddeling	50cm
Spænding	12Vdc
Temperatur	-25 grader ~ 60 + grader
Forbrug pr. meter	4,2 Watt ~ 350mA



Varm Hvid

Varenr. 609011

Farvegengivelse(Ra): 80

Farve: Varm Hvid ~3000K

Lysudbytte pr. 100cm: 350 Lumen



Rød

Varenr. 609014




Gul

Varenr. 609016



Blå

Varenr. 609013



Grøn

Varenr. 609015

Produkt billeder

