

5 stk. 3mm Dioder til Udvendig 24V

5 stk dioder med ledning og monteringsrammer, klar til udendørs montering.



5 stk. vandtætte dioder klar til montering med 1,0 M ledning og monteringsrammer. Anvendes typisk til effektbelysning, nummerpladelys eller markeringslygte, da de har en bred lysspredning.

Kabellængde 1,0 meter.

Monteringshullet skal være 6,5mm.


Kan også fastgøres via kabelstrips og strips-anker.

Køb online på:

www.matronics.dk/240002

**Blå**


Varenr. 240002
Lysspredning: 120°
Linsetype: Diffus
Lysstyrke: 1000mCD
Bølgelængde: ~470nm
Farve: Blå
Driftspænding: 24V @20mA

**Grønne**

Varenr. 240032
Linsetype: Diffus
Bølgelængde: ~525nm
Driftspænding: 24V @20mA
Farve: Grøn
Lysstyrke: 1300 mcd
Lysspredning: 120°

**Varm-hvide**

Varenr. 240056
Linsetype: Klar glas
Lysspredning: 60°
Farve: Varm Hvid - 2700K
Lysstyrke: 6000 mcd
Driftspænding: 24V @20mA

**Orange**


Varenr. 240042
Lysspredning: 120°
Bølgelængde: ~605nm
Linsetype: Diffus
Lysstyrke: 1000 mcd
Farve: Orange
Driftspænding: 24V @20mA

**Røde**

Varenr. 240012
Lysstyrke: 1000mCD
Farve: Rød
Lysspredning: 120°
Linsetype: Diffus
Driftspænding: 24V @20mA
Bølgelængde: ~625nm

**Xenon-hvide**

Varenr. 240052
Driftspænding: 24V @20mA
Lysstyrke: 1000 mcd
Linsetype: Diffus
Lysspredning: 120°
Farve: Hvid 6500K

**Gule**

Varenr. 240022
Lysspredning: 120°
Farve: Gul
Lysstyrke: 1000mCD
Bølgelængde: ~589nm
Driftspænding: 24V @20mA
Linsetype: Diffus

Produkt billeder

