

5 stk. XLaZerleds til Indvendig 24V DC

5 stk. XLaZer dioder klar til indendørs montering, 0,5m ledning og monteringsrammer.



5 stk. XLaZer dioder klar til indendørs montering, 0,5m ledning og monteringsrammer.


Anvendes typisk til effekt belysning i kabine og bagagerum. Dioderne lyser kraftigt med en forholdsvis koncentreret lysspredning, så de er gode til spot belysning eller belysning på længere afstand.

Dioderne kan også dæmpes i lysstyrken via vores 24VDC lysdæmpere.

- Kabellængde 0,5 meter
- Monteringshullet til 3mm skal være 4,5 ~ 5,0mm
- Monteringshullet til 5 skal være 6,5 mm
- Kan også fastgøres via kabelstrips og strips-anker

Køb online på:

www.matronics.dk/240075

**Blå 3mm**


Varenr. 240075
 Bølgelængde: ~470nm
 Lysstyrke: 3000 mcd
 Lysspredning: 32°
 Driftspænding: 24V @20mA
 Farve: Blå
 Linsetype: Klar glas

**Grønne 3mm**


Varenr. 240077
 Lysspredning: 30°
 Bølgelængde: ~525nm
 Linsetype: Klar glas
 Lysstyrke: 5000 mcd
 Driftspænding: 24V @20mA
 Farve: Grøn

**Orange 3mm**


Varenr. 240085
 Bølgelængde: ~605nm
 Lysspredning: 30°
 Driftspænding: 24V @20mA
 Linsetype: Klar glas
 Lysstyrke: 3150 mcd
 Farve: Orange

**Ultraviolet 5 mm**


Varenr. 240081

**Røde 3mm**


Varenr. 240071
 Driftspænding: 24V @20mA
 Lysspredning: 34°
 Linsetype: Klar glas
 Lysstyrke: 3500 mcd
 Farve: Rød
 Bølgelængde: 625nm

**Gule 3mm**

Varenr. 240083
 Driftspænding: 24V @20mA
 Bølgelængde: ~589nm
 Linsetype: Klar glas
 Farve: Gul
 Lysstyrke: 3500 mcd
 Lysspredning: 30°

**Xenon-hvide 3 mm**

Varenr. 240073
 Linsetype: Diffus
 Farve: Hvid 6500K
 Lysspredning: 60°
 Lysstyrke: 1000 mcd
 Driftspænding: 24V @20mA

**Pink 3 mm**

Varenr. 240087

Produkt billeder

