

Startkit - IO Udvendige XLaZerleds og Tilbehør - 12V

10 stk 3mm dioder med lav lysspredning til udvendig montering. Inklusive alt tilbehør til monteringen.




10 stk 3mm dioder med lav lysspredning til udvendig montering. Inklusive alt tilbehør til monteringen.

Kittets indhold:


- 10 stk 3mm dioder
- 2*5 meter ledning
- 1 stk. Afbryder
- 1 stk. Sikring med holder
- 1 række samlemuffer
- 10 M.Tape
- 20 stk. Strips
- 10 Stk. Monteringsrammer
- Monteringsvejledning

Køb online på:

www.matronics.dk/140076

**Blå**


Varenr. 140076
Driftspænding: 12V @20mA
Lysstyrke: 3000 mcd
Farve: Blå
Bølgelængde: ~470nm
Lysspredning: 32°
Linsetype: Klar glas

**Røde**


Varenr. 140072
Bølgelængde: 625nm
Farve: Rød
Lysspredning: 34°
Driftspænding: 12V @20mA
Linsetype: Klar glas
Lysstyrke: 3500 mcd

**Grønne**

Varenr. 140078
Lysstyrke: 5000 mcd
Lysspredning: 30°
Bølgelængde: ~525nm
Farve: Grøn
Linsetype: Klar glas
Driftspænding: 12V @20mA

**Gule**


Varenr. 140084
Lysstyrke: 3500mCD
Farve: Gul
Bølgelængde: ~589nm
Driftspænding: 12V @20mA
Linsetype: Klar glas
Lysspredning: 30°

**Orange**

Varenr. 140086

**Xenon-hvide**

Varenr. 140074
Linsetype: Klar glas
Bølgelængde: X=0,31 - Y=0,32
Farve: Hvid
Driftspænding: 12V @20mA
Lysstyrke: 3200 mcd
Lysspredning: 32°

**Pink**

Varenr. 140088

Produkt billeder

