T1 / T3 RGB konstant strøm system

Konstant-strøms RGB controller eller dæmpe-controller, der styres trådløst med en T1, T3 eller T3M fjernbetjening. Passer til 1W, 3W og 5W LEDs.





Konstant-strøms RGB controller eller dæmpe-controller der styres trådløst med en T3 / T3M fjernbetjening til RGB styring eller en T1 fjernbetjening til dæmpe-styring. Intelligent styring med mange funktioner og muligheder. Passer til 1W, 3W og 5W LEDs.

Konstant-strøms-modellen udsender en fast strøm til LED lyskilden der er tilsluttet. Det er typisk tilfældet ved High-Power LEDs der er tilsluttet i serie. Strømmen indstilles nemt ved at opsætte de små kontakte ved indgangen korrekt op. Du kan vælge mellem 350mA, 700mA og 1050mA. Controlleren kræver en høj nok spænding for at trække lyskilderne. Den beregnes ud fra spændingsfaldet på LEDerne - minimum 12VDC og maksimum 48VDC.

Der er skrueterminaler i både ind og udgang for nem tilslutning.

Controlleren fungerer sammen med T1, T3 og T3M fjernbetjeninger. Sammenkoblingen af controlleren og fjernbetjeninger er meget nemt: Tryk på "Address setting" knappen på controlleren, og tryk derefter på fjernbetjeningen.

Køb online på:

www.matronics.dk/609302

Specifikationer

Kompatible fjernbetjeninger	T1, T3, T3M
Max effekt	48.3W per kanal, total 144,9W
Strøm	3VDC - 46VDC



Controller (350mA-1050mA)
Varenr. 609302
Dimensioner: 30 x 175 x 44mm



Zone-fjernbetjening (T3M)
Varenr. 609333



Vægholder
Varenr. 609341

Produkt billeder



