

## Ledning med AMP Superseal 1.5, Hun-terminaler

Ledning med AMP Superseal 1.5 stik med hun-terminaler, der typisk bruges i biler og lastbiler. Ledningen har 2 x 1.5mm<sup>2</sup> ledere (max 15A).



Ledning formonteret med AMP Superseal 1.5 stik, der typisk bruges i biler, lastbiler og industrielle maskiner, hvor der kræves pålidelige forbindelser. Stikkene er IP67 og er altså komplet vandtætte. Da montering af stikkene kræver specielt værktøj tilbyder vi færdige kabler i forskellige længder.

Kablet er med 1.5mm<sup>2</sup> ledere, og er olie og kemikalie-resistente.

Stik og kabel må max benyttes til max 24V og max 14A. Ved 24V er max effekt 336W, mens der ved 12V er 168W.

Køb online på:

[www.matronics.dk/509501](http://www.matronics.dk/509501)

### Specifikationer

|            |                |
|------------|----------------|
| Tæthed     | IP67           |
| Spænding   | Max 60VDC      |
| Strøm      | 14A            |
| Temperatur | -40° to +125°C |
| Pakninger  | Silikone gummi |



**1 meter**

Varenr. 509501



**2 meter**

Varenr. 509502



**3 meter**

Varenr. 509503



**5 meter**

Varenr. 509505



**10 meter**

Varenr. 509510

## Produkt billeder

