

24V SMD LED Reblys

Fleksibelt reblys til 24V, der giver et kraftigt lys. Opbygget af LED lysbånd der er indkapslet i solid plastik. Til udendørs brug.



Fleksibelt reblys til 24V, der giver et kraftigt lys. Reblyset er opbygget af LED lysbånd der er indkapslet i solid plastik. Det giver et flot lys, med en lysspredning på 140 grader. Reblyset er komplet vandtæt, og er beregnet til udendørs brug.

Reblyset kan leveres i hele længder op til 30 meter. Har du brug for længere kan du benytte tilbehøret til at samle det. 24V reblys kan monteres i længder op til 40 meter, og hvis du tilslutter strøm i begge ender kan du tilslutte op til 80 meter.

Der er et stort udvalg af passende tilbehør til reblyset, blandt andet tilslutningsstik og samlere.

Lysbåndet kan indeles per 50cm, hvor der er mellemrum mellem lysbåndene. Undgå at bøje lysbåndet alt for meget, og lave skarpe knæk, da sektionens lys så kan gå ud. Benyt samle-led med ledninger istedet.

Der medfølger ikke tilbehør til reblyset, så du skal selv udvælge det nødvendige tilbehør.

Køb online på:

www.matronics.dk/269011

Specifikationer

Lysspredning	120~140 grader
IP	65
Dimension	14x7mm
Dioder per meter	60 stk
LED Type	1210 SMD
Inddeling	50cm
Spænding	24Vdc
Temperatur	-25 grader ~ 60 + grader
Forbrug pr. meter	4,8 Watt ~ 200mA
Estimeret levetid	30.000 timer
IP Klasse	IP65



Varm hvid

Varenr. 269011

Farvegengivelse(Ra): 80

Farve: Varm Hvid ~3000K

Lysudbytte pr. 100cm: 350 Lumen



Kold hvid

Varenr. 269012

Farvegengivelse(Ra): 80

Farve: Kold Hvid ~6000K

Lysudbytte pr. 100cm: 350 Lumen

Produkt billeder

