





Avanceret Timer - Relæ med 18 Funktioner

Kompakt og avanceret timer-relæ, med 18 funktioner. Nem opsætning med displayet.



Kompakt og avanceret timer-relæ, med 18 forskellige og smarte funktioner.

Det opsættes nemt med kontakterne og displayet, hvor det også er muligt at se nedtællingen på den aktive funktion. Den valgte opsætning gemmes, og aktiveres igen når relæet starter.

Selve timer-styringen kører enten på 12VDC eller 24VDC (vælges i menuen).

Arbejdsrelæet er uafhængig af forsyningsspændingen, og kan benyttes til DC 0-30V og AC 0-250V, så det kan altså styre alle mulige ting.

Trigger funktion

Med indgangen CH1 er det muligt at vælge funktioner der kræver ekstern aktivering, f.eks. en knap.

Funktioner:

Forneden er en liste med funktionerne som relæet kan opsættes med. Du kan finde en nærmere beskrivelse af funktionerne i manualen.

- Funktion 1 - Forsinket tænding
- Funktion 2 - Forsinket slukning
- Funktion 3 - Forsinket tænding og forsinket sluk
- Funktion 4 - Forsinket slukning og forsinket tænding
- Funktion 5 - Uendelig cyklus mode 1
- Funktion 6 - Uendelig cyklus mode 2
- Funktion 7 - Begrænset cyklus mode 1
- Funktion 8 - Begrænset cyklus mode 2
- Funktion 9 - Skifte-funktion
- Funktion 10 - Trigger-mode med forsinket sluk (CH1)
- Funktion 11: Forsinket tænd med trigger (CH1)
- Funktion 12: Forsinket sluk med trigger (CH1)
- Funktion 13: Forsinket tænd-sluk med trigger (CH1)
- Funktion 14: Forsinket sluk-tænd med trigger (CH1)
- Funktion 15: Uendelig cyklus: tænd-sluk med trigger (CH1)
- Funktion 16: Uendelig cyklus: sluk-tænd med trigger (CH1)
- Funktion 17: Begrænset cyklus: sluk-tænd-sluk med trigger (CH1)
- Funktion 18: Forsinket tænd-sluk-tænd med trigger (CH1)

Køb online på:

www.matronics.dk/609802

Specifikationer

Drifts-temperatur	-20 til 60 grader
Opbevaringstemperatur	-30 til 70 grader
Relæ strøm, NO ben	DC 0-30V/10A, AC 0-250V/10A
Relæ strøm, NC	DC 0-28V/10A, AC 0-250V/10A
Relæ levetid	100.000 cykluser



12V, uden kabinet

Varenr. 609802

Spænding: 12V

Strøm, relæ tændt: 50mA

Strøm, relæ slukket: 15mA

Strøm, relæ og display slukket: 3mA

Monteringshul: 3mm

Dimensioner: 20 x 67 x 40mm



12V, med kabinet

Varenr. 609802K



24V, uden kabinet

Varenr. 609803

Spænding: 24V

Strøm, relæ tændt: 35mA

Strøm, relæ slukket: 15mA

Strøm, relæ og display slukket: 3mA

Monteringshul: 3mm

Dimensioner: 20 x 66 x 40mm



24V, med kabinet

Varenr. 609803K

Dimensioner: 20 x 67 x 40mm

Produkt billeder

