Tec7 lim og fugemasse

Universal lim, fugemasse og forsegler der er har utroligt mange fordele. Fås i sort, klar og hvid.



Universal lim, fugemasse og forsegler der er har utroligt mange fordele, hvilket gør den brugbar til mange forskellige formål, og da den er ugiftig kan den benyttes både indendørs og udendørs. Når limen er hærdet er den stærk men samtidigt permanent elastiskt. Limen kan også males over.

Limen har særdeles god vedhæftningsevne, både på tørre og fugtige glatte overflader, endda under vand. Samtidigt er den modstandsdygtig overfor svampe og bakterier.

Den kan benyttes på de fleste byggematerialer, sten og spejle. Limen kan altså benyttes til generel konstruktion og vedligehold samt sanitet.

Limen fås i sort, klar og hvid.

Den sorte og hvide lim er i stand til at kunne bære materialer op til 27 kg. pr. kvadratcentimeter påført lim, hvor den klare lim er i stand til at kunne bære materialer op til 22 kg. pr. kvadratcentimeter påført lim

Limen hæfter mindre godt på PP, PE, bitumen og silikoner.

Køb online på:

www.matronics.dk/512030

Specifikationer

Tid, overfladehærdning	8 minutter
Tid, ikke klæbrig	25 minutes
Tid, hærdning	6mm = 24 timer, 7mm = 48 timer, 8mm = 72 timer
Elasticitet / e-modulus	172N/cm²
Trækstyrke	1 uge = 260 N/cm², 12 uger = 310 N/cm².
Temperatur, stabilitet	-40 til 90 grader, kortvarigt 155 grader (30 min)
Temperatur, påføring	5 til 40 grader



Sort, 310ml
Varenr. 512030



Sort, 400ml
Varenr. 512038



Hvid, 310ml
Varenr. 512034



Klar, 100ml
Varenr. 512033



Klar, 310ml
Varenr. 512032



Klar, 400ml
Varenr. 512037

Tilbehør, Adapter og Nozzle
Varenr. 512039

Produkt billeder

