Arbejdsrelæ, DIN

Standard relæ med én pol til montering på DIN skinne. Fås med 12V, 24V og 230V AC / DC indgang.







Standard relæ med én pol til montering på DIN skinne, der benyttes til at tænde og slukke for større belastninger og til at få flere udgange på eksisterende installationer

Relæet fås med 12V, 24V og 230V AC / DC indgang, og det kan skifte spændinger op til max 250V AC og max 24V DC, mens max strøm er 16A for 1-polet, 8A for 2-polet

Relæets status indikeres med en rød LED der lyser når det er aktiveret.

Køb online på:

www.matronics.dk/612020

Specifikationer

Max spænding	250V AC, 24V DC
Temperatur	-20 til 55 grader
Levetid mekanisk	10.000.000 skift
Levetid elektronisk	1.000.000 skift



AC / DC 12V, 1 polet
Varenr. 612020
Max strøm: 16A
Dimensioner: 64 x 90 x 18mm



AC / DC 12V, 2 polet
Varenr. 612024
Max strøm: 8A



AC / DC 24V, 2 polet
Varenr. 612026
Max strøm: 8A



AC / DC 230V, 1 polet
Varenr. 612022
Max strøm: 16A
Dimensioner: 64 x 90 x 18mm



AC / DC 230V, 2 polet
Varenr. 612026
Max strøm: 8A

Produkt billeder





