

Gennemsigtig krympeflex

Krympeflex i gennemsigtig plastik, der kan bruges til udsynlige samlinger, f.eks. på lysbånd. Krymper 2:1.



Krympeflex i gennemsigtig plastik, der kan bruges til usynlige samlinger, f.eks. til stænk-tætte lysbånd. Den krymper 2:1 i diameter når den bliver opvarmet med en lighter, gasbrænder eller varm-luft blæser.

Alle modeller er klippet i 1-meter længder.

Køb online på:

www.matronics.dk/505090



3.2mm x 1m

Varenr. 505090

Diameter før krymp: 3.2mm

Diameter efter krymp: 1.6mm

Materiale: Polyolefine

Krympetemperatur: 90 grader

Vægttykkelse (før/efter): 0.20 / 0.38mm



4.8mm x 1m

Varenr. 505091

Diameter før krymp: 4.8mm

Diameter efter krymp: 2.4mm

Materiale: Polyolefine

Krympetemperatur: 90 grader

Vægttykkelse (før/efter): 0.23 / 0.45mm



6.4mm x 1m

Varenr. 505092

Diameter før krymp: 6.4mm

Diameter efter krymp: 3.2mm

Materiale: Polyolefine

Krympetemperatur: 90 grader

Vægttykkelse (før/efter): 0.25 / 0.50mm



9.5mm x 1m

Varenr. 505093

Diameter før krymp: 9.5mm

Diameter efter krymp: 4.5mm

Materiale: Polyolefine

Krympetemperatur: 90 grader

Vægttykkelse (før/efter): 0.30 / 0.60mm



12.7mm x 1m

Varenr. 505094

Diameter før krymp: 12.7mm

Diameter efter krymp: 6mm

Materiale: Polyolefine

Krympetemperatur: 90 grader

Vægttykkelse (før/efter): 0.30 / 0.60mm

Produkt billeder

