

Matronics lysdæmper 12V-24V med 5-24V styresignal

Styring der laver dæmpe-signalet Scania' og Volvo' indbyggede dæmper om til 12V eller 24V. Simpel tilslutning med skrueterminaler.

LED Dæmper-styring der laver signalet fra Scania' og Volvo' indbyggede dæmper om til 12V eller 24V, afhængig af tilsluttet forsyning. Det betyder at man kan tilslutte lysdioder og LED lysbånd, og stadig dæmpe disse med den indbyggede 5V eller 24V lysdæmper, uden at denne bliver overbelastet og melder fejl.

Styringen er simpel at tilslutte med skrueterminalerne.

Opdateret udgave

Den nyeste udgave har øget max strøm fra 5A til 15A, og kan nu bruges til både 5V og 24V dæmpe-signal. Samtidigt er der sat to udgangs-klemmer på, for nemmere tilslutning.

Tilslutning:

- INPUT (indgang)
 - DIM+ Plus fra Scania eller Volvo dæmperen tilsluttes her (5V)
 - IN- Tilsluttes minus fra lastbilen (12V/24V)
 - IN+ Tilsluttes plus fra lastbilen
- OUTPUT (udgang)
 - OUT+ Udgangen med plus til lyskilderne (12V/24V)
 - OUT- Udgangen med minus til lyskilderne

Det er vigtigt at man benytter både OUT+ og OUT- på controlleren når lyskilderne tilsluttes. Styringen bør tilsluttes så tæt på dæmperen som muligt.

Sikringer

Der sidder en 15A sikring (lav-profil minival) på printpladen inde i kabinettet. Ekstra sikringer kan købes.

Der sidder også en termosikring, der ikke kan erstattes, men som kun er beregnet som ekstra sikring, der kun springer ved fejl og printet og ved alvorlig overbelastning

Ref. 715001 715024

Køb online på:

www.matronics.dk/715005

Specifikationer

Max spænding 24V

Max strøm 15A

Dæmpe-signal 5V-24V



Dæmper

Varenr. 715005



Sikring 15A

Varenr. 515088