

## Meanwell transformer til DIN skinne

Kompakte transformere til montering på DIN skinne, der kan bruges til mange formål. Til indbygning i kabinet og tavle.



Kompakte transformere til montering på DIN skinne, der kan bruges til mange formål. Transformerne indbygges i kabinet eller tavle, hvor de bruges til at forsyne lavspændingsenheder, så som elektroniske styringer, lavspændingsbelysning etc. Bemærk der er en 12Vdc og en 24Vdc version.

Transformerne er beskyttet mod overspænding, kortslutning og overforbrug.

Udgangs-spændingen kan fin-kalibreres med potentiometeret i fronten. En LED indikator på fronten viser når enheden er tændt.

Enhederne har standard DIN størrelse, hvor 15W er 1U, 30W 2U etc.

Køb online på:

[www.matronics.dk/503621](http://www.matronics.dk/503621)

Specifikationer

Beskyttelse Over/Under-spænding, short circuit



### 12V DC, 15W

Varenr. 503620

Udgangs-spænding: 10.8 - 13.8V

Udgangs-effekt: 15W

Udgangs-strøm: 0 - 1.25A

Driftstemperatur: -30 til +70 grader

Dimensioner: 58,4 x 90 x 17,5mm



### 12V DC, 24W

Varenr. 503621

Udgangs-spænding: 10.8 - 13.8V

Udgangs-effekt: 24W

Udgangs-strøm: 0 - 2A

Driftstemperatur: -30 til +70 grader

Dimensioner: 58,4 x 90 x 35mm



### 12V DC, 54W

Varenr. 503622

Udgangs-spænding: 10.8 - 13.8V

Udgangs-effekt: 54W

Udgangs-strøm: 0 - 4.5A

Driftstemperatur: -30 til +70 grader

Dimensioner: 54,5 x 90 x 52,5mm



### 12V DC, 90W

Varenr. 503623

Udgangs-spænding: 12 - 13V

Udgangs-effekt: 85W

Udgangs-strøm: 0 - 7.5A

Driftstemperatur: -30 til +70 grader

Dimensioner: 54,5 x 90 x 70mm



### 24V DC, 15W

Varenr. 504620

Udgangs-spænding: 21.6 - 29V

Udgangs-effekt: 15W

Udgangs-strøm: 0 - 0.63A

Driftstemperatur: -30 til +70 grader



### 24V DC, 36W

Varenr. 504621

Udgangs-spænding: 21.6 - 29V

Udgangs-effekt: 30W

Udgangs-strøm: 0 - 1.5A

Driftstemperatur: -30 til +70 grader



### 24V DC, 60W

Varenr. 504622

Udgangs-spænding: 21.6 - 29V

Udgangs-effekt: 60W

Udgangs-strøm: 0 - 2.5A

Driftstemperatur: -30 til +70 grader



### 24V DC, 100.8W

Varenr. 504623

Udgangs-spænding: 24 - 25.5V

Udgangs-effekt: 100,8W

Udgangs-strøm: 0 - 4.2A

Driftstemperatur: -30 til +70 grader

Produkt billeder

