

Lineær aktuator, 500N / 50kg (20mm/s)

Kompakt og økonomisk lineær aktuator til mindre projekter, hvor den kan bruges til utallige formål. Tilsluttes til 12V DC eller 24V DC.



Kompakt og økonomisk lineær aktuator til mindre projekter, hvor den kan bruges til utallige formål. Aktuatoren bevæger sig med 20mm per sekund, og stopper automatisk efter den er kørt helt ud eller ind. Dette gør den nemt at montere uden at skulle benytte endestop eller lignende.

Det er vigtigt at bemærke, at der kan forekomme en margin på op til +/- 10% i hastighed i forhold til at det anviste 20mm per. sekund.

Den lineære aktuator kan benyttes til at løfte, dreje, trække, skubbe emner, så som døre, låger, vinduer, redskaber og lignende. Man bør dog altid overveje sikkerheden inden brug.

Aktuatoren tilsluttes direkte til 12V DC eller 24V DC alt efter den valgte type. Den vil køre ind eller ud afhængig af, hvordan motoren tilsluttes. Man bytter blot rundt på plus og minus, hvis den skal køre modsat retning. Dette kan f.eks. gøres med en to-polet kontakt, relæ eller anden styring.

Aktuatoren er fremstillet i anodiseret aluminium, og bør ikke monteres udendørs eller udsatte steder.

Hullerne i begge ender til montering er 6mm. Man vil typisk bolte aktuatoren fast i begge ender, så den frit kan bevæge sig mens den kører ind og ud.

Styrkeberegning

Vi anbefaler altid, at man beregner hvor meget kraft, der skal til før man monterer en aktuator - alternativt afprøver dette. Et nemt udgangspunkt er at læse om vægtstangsprincippet

Køb online på:

www.matronics.dk/613050

Specifikationer

Strøm 12V	3A (5A peak)
Strømforsyning	Minimum 60W
Strøm 24V	1,5A (2,5A peak)
Levetid	50000 gange / ticks

**12V DC, 50mm**

Varenr. 613049

Dimensioner: 35 x 170 x 74mm

**12V DC, 150mm**

Varenr. 613051

Dimensioner: 35 x 270 x 74mm

**12V DC, 350mm**

Varenr. 613053

**12V DC, 1000mm**

Varenr. 613059

Dimensioner: 35 x 1170 x 74mm

**24V DC, 100mm**

Varenr. 613042-100

**24V DC, 300mm**

Varenr. 613042-300

**24V DC, 500mm**

Varenr. 613042-500

Dimensioner: 35 x 665 x 74mm

**24V DC, 1000mm**

Varenr. 613042-1000

Dimensioner: 35 x 1170 x 74mm

**12V DC, 100mm**

Varenr. 613050

Dimensioner: 35 x 215 x 74mm

**12V DC, 300mm**

Varenr. 613052

Dimensioner: 35 x 415 x 74mm

**12V DC, 500mm**

Varenr. 613054

Dimensioner: 35 x 665 x 74mm

**24V DC, 50mm**

Varenr. 613042-50

**24V DC, 150mm**

Varenr. 613042-150

**24V DC, 350mm**

Varenr. 613042-350

**24V DC, 750mm**

Varenr. 613042-750

Produkt billeder

