

Prostroke Hideaway - HAI

Kraftige LED lyskilder der kan indbygges i eksisterende lygter på bil, lastbil og MC. Inklusiv styring med 21 programmer.



Hideaway type 1 - Kraftige LED lyskilder der kan tilsluttes til både 12V og 24V, og kan indbygges i eksisterende lygter på bil, lastbil og MC. De to kraftige 3W/5W LEDs giver et bredt lys der breder sig i hele lygten.

LED Lyskilden monteres i et 12mm hul, og fastgøres med det dobbeltklæbende tape, der sidder langs kanten.

LED lyskilden har et kraftigt gult strobelys, hvor det er muligt at skifte mellem hele 21 forskellige programmer igennem den inkluderede styring. LED lyskilden kan synkroniseres med andre tilsluttede Prostroke LED enheder.

Vi gør opmærksom på, at denne lyskilde IKKE er ECE R65 godkendt, men kun R10 (EMC) og må altså IKKE bruges på offentlig vej og motorvej.

Man kan finde yderligere informationer under downloads, hvor man kan downloade databladet på produktet, der blandt andet går mere i detaljerne på de enkelte blinke-mønstre / programmerne. I databladet skrives der, at lyskilden er R65-godkendt, men dette er ikke tilfældet. Databladet er derfor blot til information om de enkelte blinke mønstre / programmer og den generelle opsætning af LED lyskilden.

Tilslutning

Strobelyset tilsluttes ret nemt som vist forneden.

- Hvid = Synkronisering mellem andre Prostroke enheder
- Rød = Plus advarselslys (12V-24V)
- Sort = Minus / Stel
- Gul = Blink-mønster / programmer på minus.

Blink-mønster

Når man pulser den gule ledning på sort (minus / stel) i mindre end 1 sekund skifter man mellem de 26 forskellige blink-mønstre / programmer.

Ved puls mellem 1-3 sekunder skifter man til det tidligere blink-mønster / program.

Ved puls på mere end 5 sekunder slukker man for blink-mønsteret / programmet. Tilsutter man LED lampen til strøm igen vil den fortsætte i det tidligere valgte blink-mønster / program.

Køb online på:

www.matronics.dk/731101A

Specifikationer

Spænding	12V - 24V
Temperatur	-30 til 60 grader
Certifikater	R10 (EMC)
Flash mønstre	26



Gul, Single

Varenr. 731101A

Hul-mål: 12mm

LEDs: 2 x 3W/5W

Dimensioner: Ø25 x 32mm

Produkt billeder

