

Prostroke Hideaway - HA3, R65

Kraftig LED advarsels strobe til plan-forsækning / overflade-montering. De 4 kraftige LEDs giver et kraftigt bredt lys.



Hideaway type 3 - Kraftig LED advarseslampe, der kan tilsluttes til både 12V og 24V. Det gør det muligt, at LED advarselslampe kan bruges til mange forskellige køretøjer såsom bil, lastbil og MC.

LED lampen er udført i aluminium, der gør dem meget robuste mod barske vejerforhold. LED lampen er beregnet til plan-forsænkning / overflade-montering. LED lampen monteres i 25mm hul, eller i det medfølgende vinkel beslag.

LED lampens 4 LED'er har et kraftigt gult strobelys, hvor det er muligt at skifte mellem hele 26 forskellige programmer, der kan synkroniseres med andre tilsluttede Prostroke LED lamper.

LED lampen er ECE R65 godkendt, og kan altså bruges lovligt i hele Europa på offentlig vej og motorvej.

Man kan finde yderligere informationer under downloads, hvor man kan downloade databladet på produktet, der blandt andet går mere i detaljerne på de enkelte blinke-mønstre / programmerne.

Dual eller single

Single modellen har kun én lyskilde, dual modellen har to. Der er forskellige længder på ledningerne afhængig af model

Single: 180cm ledning

Dual: Lampe 1 har 95cm, lampe 2 har 185cm

Styringen har 115cm ledning på indgangen, 15cm på udgangen(e)

Tilslutning

Strobelyset tilsluttes ret nemt som vist forneden.

- Hvid = Synkronisering mellem andre Prostroke enheder
- Rød = Plus advarselslys (12V-24V)
- Sort = Minus / Stel
- Gul = Blink-mønster / programmer på minus.

Blink-mønster

Når man pulser den gule ledning på sort (minus / stel) i mindre end 1 sekund skifter man mellem de 26 forskellige blink-mønstre / programmer. Dual modellen vil kunne blinke skiftevis mellem lampe 1 og 2 i nogle programmer.

Ved puls mellem 1-3 sekunder skifter man til det tidligere blink-mønster / program.

Ved puls på mere end 5 sekunder slukker man for blink-mønsteret / programmet. Tilsætter man LED lampen til strøm igen vil den fortsætte i det tidligere valgte blink-mønster / program.

Reference : 500851, AXIXTECH UR03 F13

Køb online på:

www.matronics.dk/731103A

Specifikationer

Spænding	12V - 24V
Temperatur	-30 til 60 grader
Certifikater	R65, R10 (EMC)
Flash mønstre	26
LEDs	4 x 5W

**Gul, Single**

Varenr. 731103A

Dimensioner: 40 x Ø27mm

**Blå, Single**

Varenr. 731103B

Dimensioner: 40 x Ø27mm

**Blå, Double**

Varenr. 731103DB

Dimensioner: 40 x Ø27mm

Produkt billeder

