

Prostroke Hideaway - HA4, R65

Kraftig og kompakt LED advarselsstrobe der kan overflademonteres på bil, MC og lastbil. Monteres med 2 bolte. R65 godkendt.



Hideaway type 4 - Kraftig og kompakt LED advarselsstrobe, der kan tilsluttes til både 12V og 24V, og kan overflade-monteres på bil, MC og lastbil. Det kompakt hus har hele 4 kraftige 3W LEDs, og sammen med linsen giver lygten et tydeligt advarselslys uanset placering. LED lampen er udført i aluminium, der gør dem meget robuste mod barske vejrforhold.

LED lampen monteres nemt med 2 bolte (43mm afstand). LED Lampen tilsluttes den medfølgende styreboks ved hjælp af de vandtætte stik. Styreboksen forbindes derefter til strømforsyning.

Styreboksen har 26 programmer, hvor det er muligt at skifte mellem hele 26 forskellige programmer, og kan synkroniseres med andre tilsluttede Prostroke LED lamper. Ved dual modellerne vil de kunne skiftes til at blinke i nogle af programmerne.

LED lampen er ECE R65 godkendt, og kan altså bruges lovligt i hele Europa på offentlig vej og motorvej.

Man kan finde yderligere informationer under downloads, hvor man kan downloade databladet på produktet, der blandt andet går mere i detaljerne på de enkelte blinke-mønstre / programmerne.

Dual eller single

Single modellen har kun én lyskilde, dual modellen har to. Der er forskellige længder på ledningerne afhængig af model

Single: 180cm ledning

Dual: Lampe 1 har 95cm, lampe 2 har 185cm

Styringen har 115cm ledning på indgangen, 15cm på udgangen(e)

Tilslutning

Strobelyset tilsluttes ret nemt som vist forneden.

- Hvid = Synkronisering mellem andre Prostroke enheder
- Rød = Plus advarselslys (12V-24V)
- Sort = Minus / Stel
- Gul = Blink-mønster / programmer på minus.

Blink-mønster

Når man pulser den gule ledning på sort (minus / stel) i mindre end 1 sekund skifter man mellem de 26 forskellige blink-mønstre / programmer.

Ved puls mellem 1-3 sekunder skifter man til det tidligere blink-mønster / program.

Ved puls på mere end 5 sekunder slukker man for blink-mønsteret / programmet. Tilsutter man LED lampen til strøm igen vil den fortsætte i det tidligere valgte blink-mønster / program.

Reference : 500724, AXIXTECH M53

Køb online på:

www.matronics.dk/731104A

Specifikationer

Spænding	12V - 24V
Temperatur	-30 til 60 grader
Certifikater	R65, R10 (EMC)
Flash mønstre	26
LEDs	4 x 3W/5W



Gul, Single

Varenr. 731104A

Dimensioner: 16 x 37 x 55mm



Gul, Double

Varenr. 731104DA

Dimensioner: 16 x 37 x 55mm

Produkt billeder

