

DIOSPOT 30 V2 LED Downlight til isolering

Drejbar og dæmpbar LED Downlight, kun 32mm dybde og kan monteres direkte i isolering. Vælg mellem farverne : Hvid, børstet stål og sort.



Drejbar og dæmpbar LED indbygningsdownlight fra Diospot med en meget lav indbygningshøjde på kun 32mm. Integreret LED pære med en ekstra høj Ra-værdi / farvegengivelse på 95 ud af 100. De er beregnet til at kunne monteres direkte i isoleringen.

Der er flere valgmuligheder ved denne LED downlight, så du kan vælge mellem farverne hvid, børstet stål og sort. Derved kan du få den helt rigtige farvekombination mellem downlighten og dit loft.

Ligeledes kan man vælge mellem farvetemperaturerne 2700 Kelvin og 3000 Kelvin, som er alt afhængig af, om man vil have et varmt, eller lidt koldere, hvidt lys. Denne LED downlight kan drejes / kippes med 20 grader.

Denne type LED downlight er godkendt for montage på/i brændbare materialer, kan videresløjfes med 3G1,5mm², og er dæmpbar med alle gængse dæmpere så som fx. Niko-lysdæmpere. Skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel, og må kun bruges til indendørs brug.

Køb online på:

www.matronics.dk/606470

Specifikationer

Udskæringsmål	75mm
Udvendig diameter	90mm
Højde	32mm
Max. lofthøjde	30mm



Hvid, 2700K
Varenr. 606470



Hvid, 3000K
Varenr. 606471



Børstet stål, 2700K
Varenr. 606472



Børstet stål, 3000K
Varenr. 606473



Sort, 3000K
Varenr. 606475

Produkt billeder

