


Temperatur relæ, DIN, AC/DC 24V - 240V

Relæ med temperatur-føler, der aktiverer afhængig af målt og opsat temperatur og funktion og hysteres.



Relæ med temperatur-føler, der aktiverer afhængig af målt og opsat temperatur og funktion og hysteres. Den medfølgende temperatur sensor tilsluttes relæet med dens 2m lange ledning, og kan altså nå de fleste steder.

Temperaturen opsættes ved at dreje indstillings-hjulet på fronten af relæet, fra -15 til 45 grader, og hysteres fra 0.5 til 5 grader. Relæet kan sættes til at opvarme eller køle, eller man kan sætte den til konstant at være tændt eller slukket.

Ved køling bliver relæet aktiveret når den ønskede temperatur overskrides. Relæet vil blive ved med at være aktiveret, ind til temperaturen igen falder under temperaturen, dog minus den opsatte hysteres. Ved opvarming fungerer den modsat, og bliver altså aktiveret når temperaturen falder under den opsatte.

Køb online på:

www.matronics.dk/612018

Specifikationer

Max spænding	250V AC, 24V DC
Max strøm	16A
Drift-temperatur	-20 til 55 grader
Levetid mekanisk	10.000.000 skift
Levetid elektronisk	1.000.000 skift
Måle-temperatur	-15 til 45 grader
Hysteres	0.5 til 5 grader



Temperatur relæ, DIN, AC/DC 24V - 240V

Varenr. 612018

Dimensioner: 64 x 90 x 18mm

Produkt billeder

