

Kabel, LIW 100m spole

Enkeltleder til tilslutninger inde i maskiner, kabinetter og lignende. 0.25mm², 0.5mm² og 1.5mm², 8 forskellige farver.



Enkeltleder med PVC kappe, til tilslutninger inde i maskiner, kabinetter og lignende.

Lederne fås med 0.25mm², 0.5mm² og 1.5mm², 8 forskellige farver.

Max peak spænding 900V, og fleksibel driftstemperatur på -5 til 70 grader, og fast installeret temperatur på -30 til 80 grader. Dette gør det muligt at bruge kablet til alle typiske formål.

Ledningerne opfylder lavspændingsdirektivet 2006/95

Køb online på:

www.matronics.dk/509105-BK

Specifikationer

Kappe	PVC
Driftstemperatur, fast	-30 til 80 grader
Driftstemperatur, flexible	-5 til 70 grader
Max peak spænding	900V



0.25mm2, Sort
Varenr. 509105-BK



0.25mm2, Brun
Varenr. 509105-BR



0.25mm2, Grå
Varenr. 509105-GY



0.25mm2, Gul
Varenr. 509105-YL



0.5mm2, Sort
Varenr. 509110-BK



0.5mm2, Brun
Varenr. 509110-BR



0.5mm2, Grå
Varenr. 509110-GY



0.5mm2, Hvid
Varenr. 509110-WH



1.5mm2, Sort
Varenr. 509115-BK



1.5mm2, Brun
Varenr. 509115-BR



1.5mm2, Rød
Varenr. 509115-RD



1.5mm2, Gul
Varenr. 509115-YL



0.25mm2, Blå
Varenr. 509105-BL



0.25mm2, Grøn
Varenr. 509105-GR



0.25mm2, Rød
Varenr. 509105-RD



0.25mm2, Hvid
Varenr. 509105-WH



0.5mm2, Blå
Varenr. 509110-BL



0.5mm2, Grøn
Varenr. 509110-GR



0.5mm2, Rød
Varenr. 509110-RD



0.5mm2, Gul
Varenr. 509110-YL



1.5mm2, Blå
Varenr. 509115-BL



1.5mm2, Grå
Varenr. 509115-GY



1.5mm2, Hvid
Varenr. 509115-WH



1.5mm2, Grøn
Varenr. 509115-GR

Produkt billeder

