

Prolumo Beam XI - LED fjernlygte, dual positionslys

E-godkendt runde LED fjernlygter med indbygget dual / dobbelt positionslys, så du kan skifte mellem hvidt og gult positionslys



Runde LED fjernlys med dual / dobbelt indbygget LED positionslys, der sidder i fordelt på 4 striber i lygten uden nogle synlige dioder. Det giver dig mulighed for at skifte mellem hvidt og gult positionslys ved en hver lejlighed, så passer lige præcis til dit køretøj.

De fås på en diameter på henholdsvis 7" (60W) og 9" (120W). Disse LED fjernlys har 2 lysindstillinger - et E-godkendt så du kan bruge den på offentlig vej og et IKKE E-godkendt (boost) fjernlys, der kun er til off-road brug.

På lysdiagrammet fremgår det, at de lyser med 1 lux på henholdsvis 430m ved 7" og 659m ved 9" med boost funktionen. Du vil derfor stadigvæk kunne se refleksionerne i keglene på vejen længere ude end det, der er angivet på billedet.

Boost funktionen er ikke godkendt. Vil man køre godkendt, skal man benytte sig af den grønne ledning uden for stikket.


Frontglasset er produceret i et ridsefast og uknuseligt glas og lygtehuset er lavet i pulverlakeret aluminium for at opnå et slank design og god køling til dioderne.

De medfølgende beslag er produceret i rustfrit stål. Lamperne leveres med et DT Deutsch-stik, der gør installationen meget enkel.

- Sort: Stel / -
- Rød: Boost fjernlys (IKKE godkendt)
- Hvid: Hvidt positionslys
- Gul: Gult positionslys
- Grøn: E-godkendt fjernlys

Køb online på:

www.matronics.dk/24606570



7" - 60W - 5400lm

Varenr. 24606570

LEDs: 12 x 5W

Spænding: 9-36V DC

Forbrug: 60W

Lumen rå: 7200lm

Lumen, effektive: 5400lm


Referenceværdi: 30

Kelvin: 6500K

Levetid: 50000 timer

Vægt: 1.2 KG

Driftstemperatur: -40 til 65 grader



9" - 120W - 10500lm

Varenr. 24606571

LEDs: 12 x 10W

Spænding: 9-36V DC

Forbrug: 120W

Lumen rå: 13000lm

Lumen effektive: 10500lm

Referenceværdi: 37,5

Kelvin: 6500K

Levetid: 50000 timer

Vægt: 1.9 KG

Driftstemperatur: - 40°C to +60°C

Produkt billeder

