

Black-series SLIM LED Lysbar, E-godkendt, IO-30V

Slim LED lysbar med E-godkendelse og et kraftigt spot-lys. Med "skjulte" LED's til et anonymt udseende. Fås i flere forskellige længder.



E-godkendt Slim "2.0" LED lysbar med enkelt LED række og et kraftigt spot-lys, der er udformet i et lækkert slankt design. Med "usynlige" LED's, der giver et anonymt og diskret udseende sammen med den mørke baggrund. LED lysbaren giver et fokuseret og langt lys, så den er oplagt til fjernlys.

Spot lamperne giver et fokuseret og langt lys

Combo modellen tager det bedste fra begge spot og flood. I hver yderside sidder der flood linser og i midten spot linser. Således har man en god kombination af det brede lys tæt på og et langt lys i midten.

Flood lamperne giver et bredt/diffust lys så den er oplagt til arbejdslys og baklys.

LED Lysbaren er produceret i et aluminiumhus med en flot sort finish, så den falder godt ind i / ved fx kølergrillen. Det giver et let og slankt resultat med optimal køling til dioderne. Frontglasset er Polycarbonat som har en meget høj brudstyrke. Leveres med et kabel, der er monteret med vandtæt stik.

Montering:

Lysbaren er meget nemt at montere med de medfølgende beslag, bolte, skiver og møtrikker. Benene fastgøres i en passende afstand, hvorefter boltene i siden spændes fast. Alle har et påmonteret kabel med 2-polet Deutsch DT stik og en passende modpart med + og -

Grundet den høje effekt bør der anvendes arbejdsrelæer og passende kabler. Vi sælger færdige kabelsæts til opgaven med Deutsch DT monteret, så det nærmest er plug&play. Disse kan findes under relaterede produkter.

matronics

Køb online på www.matronics.dk/24606223

Produktoversigt

Combo, 25cm (45W)



Varenr. 24606223
LEDs: 9 x Osram CSHP
Spænding: 9-36V DC
Forbrug 12V / 24V: 1,63A / 0,85A
Driftstemperatur: - 40°C to +60°C
Lumen effektive: 1772lm
Lumen, rå: 3780lm
Referenceværdi: 25
Kelvin: 5700K
Dimensioner: 54,36 x 40 x 246mm

Combo, 52cm (105W)



Varenr. 24606224
LEDs: 21 x Osram CSHP
Spænding: 9-36V DC
Forbrug 12V / 24V: 3,98A / 2,03A
Driftstemperatur: - 40°C to +60°C
Lumen effektive: 3908lm
Lumen, rå: 8820lm
Referenceværdi: 50
Kelvin: 5700K
Dimensioner: 54,36 x 40 x 522mm

Flood, 52cm (63W)



Varenr. 24606227
LEDs: 21 x Osram CSHP
Spænding: 9-36V DC
Forbrug 12V / 24V: 3,98A / 2,03A
Driftstemperatur: - 40°C to +60°C
Lumen effektive: 3908lm
Lumen, rå: 8820lm
Referenceværdi: 50
Kelvin: 5700K
Dimensioner: 54,36 x 40 x 522mm

Flood, 82cm (63W)



Varenr. 24606228
LEDs: 21 x Osram CSHP
Spænding: 9-36V DC
Forbrug 12V / 24V: 3,98A / 2,03A
Driftstemperatur: - 40°C to +60°C
Lumen effektive: 3908lm
Lumen, rå: 8820lm
Referenceværdi: 50
Kelvin: 5700K
Dimensioner: 54,36 x 40 x 829mm

Tilbehør, Special monteringsbeslag



Varenr. 24606391

Tilbehør, Monteringsbeslag rustfri



Varenr. 24606395

Produkt billeder

