

## DIOSPOT OPTI GUIO Downlight til isolering - Drejbar

Stilfuld downlight i DIOSPOT OPTI serien til montage direkte i isolering. Yderst let at montere. Fås i børstet stål, hvid, sort og messing.



Downlight i serien DIOSPOT OPTI er en downlight til indendørs brug, der er godkendt til indbygning direkte i isolering og brandbart materiale. Den monteres yderst nemt med Torx 10 skruesystem. Frontringen er udført med dobbeltfjeder funktion, som sikrer at denne sidder helt tæt mod loftet, uanset hvilket loft du har.

Downlighten tilbyder vi i børstet stål, hvid, sort og messing. Alle er kipbar / drejbar i en 25 graders vinkel, så du kan styre lyset efter behov. Godkendt til brug i område 1 og 2 i rum med bad eller bruser.

Downlighten har en stor tilslutningsboks med 5-polet klemrække, hvor der er mulighed for videresløjning af kabler. Der er ligeledes unikke montageben, som sikrer installering i lofter fra 4mm til 36mm.

**matronics** 

Køb online på [www.matronics.dk/606547](http://www.matronics.dk/606547)

### Specifikationer

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Fatning           | GU10      |
| Garanti           | 5 år      |
| Maks forbrug, LED | 7W        |
| Kipbar / drejbar  | 25 grader |
| Udskæringshul     | Ø75mm     |
| Diameter          | Ø87mm     |
| Indbygningshøjde  | Ø63mm     |

## Produktoversigt

### Børstet stål



Varenr. 606547

### Hvid



Varenr. 606548

### Sort



Varenr. 606549

### Messing



Varenr. 606550

Produkt billeder

