

5 stk XLaZerleds til Indvendig 12V DC

5 stk. XLaZer dioder klar til indendørs montering, 0,5m ledning og monteringsrammer.



5 stk. XLaZer dioder klar til indendørs montering, 0,5m ledning og monteringsrammer.

Anvendes typisk til effekt belysning i kabine og bagagerum. Dioderne lyser kraftigt med en forholdsvis koncentreret lysspredning, så de er gode til spot belysning eller belysning på længere afstand.

Dioderne kan også dæmpes i lysstyrken med en 12Vdc lysdæmpere

Kabellængde 0,5 meter.

Monteringshullet til 3 mm skal være 4,5 ~ 5,0mm.

Monteringshullet til 5 mm skal være 6,5 mm.

Kan også fastgøres via kabelstrips og strips-anker.

matronics

Køb online på www.matronics.dk/120075


Produktoversigt

Blå 3mm



Varenr. 120075
Driftspænding: 12V @20mA
Lysspredning: 32°
Linsetype: Klar glas
Lysstyrke: 3000 mcd
Bølgelængde: ~470nm
Farve: Blå

Røde 3mm




Varenr. 120071
Farve: Rød
Driftspænding: 12V @20mA
Lysspredning: 34°
Linsetype: Klar glas
Lysstyrke: 3500 mcd
Bølgelængde: 625nm

Grønne 3mm




Varenr. 120077
Lysstyrke: 5000 mcd
Driftspænding: 12V @20mA
Linsetype: Klar glas
Farve: Grøn
Lysspredning: 30°
Bølgelængde: ~525nm

Gule 3mm




Varenr. 120083
Linsetype: Klar glas
Bølgelængde: ~589nm
Lysspredning: 30°
Farve: Gul
Driftspænding: 12V @20mA
Lysstyrke: 3500 mcd

Orange 3mm




Varenr. 120085
Lysstyrke: 3150 mcd
Bølgelængde: ~605nm
Linsetype: Klar glas
Lysspredning: 30°
Farve: Orange
Driftspænding: 12V @20mA

Xenon-hvide 3 mm




Varenr. 120073
Bølgelængde: X=0,31 - Y=0,32
Driftspænding: 12V @20mA
Lysstyrke: 3200 mcd
Farve: Hvid 7000K
Linsetype: Klar glas
Lysspredning: 32°

Ultraviolet 5 mm



Varenr. 120081
Bølgelængde: ~405nm
Farve: Ultraviolet
Driftspænding: 12V @20mA
Lysspredning: 30°
Lysstyrke: 2000 mcd
Linsetype: Klar glas

Pink 3 mm



Varenr. 120087
Bølgelængde: ~415nm
Linsetype: Klar glas
Lysspredning: 25°
Driftspænding: 12V @20mA
Farve: Pink
Lysstyrke: 1200 mcd

Produkt billeder

