

## Kompakt LED armatur

Opdateret model af det særdeles kompakt og flad LED armatur, med 120 graders lys spredning. 5 års garanti. 30cm, 60cm, 120cm og 150cm.



Særdeles kompakt og fladt LED armatur med en højde på kun 2,5cm og en bredde på 7,5cm. Lampen monteres nemt og hurtigt med clips, og den lave højde på lampen gør den særlig brugbar ved lav loftshøjde. Den bredde lysspredning sikrer samtidigt et godt lys selv uanset monteringshøjde.

Lampen er et oplagt valg til alle typer formål, om det så er til private, erhvervs, eller industri-formål - kontor, værksted, butik, lager osv. Den kan tilsluttes direkte til 230V, og kræver altså ingen fordyrende strømforsyning og du slipper for besværlige samlinger. Af samme årsag benytter vi udelukkende disse lampe i vores eget lager.

Lamperne med Samsung LEDs har et højt lysudbytte, og er derfor en meget økonomisk lyskilde i forhold til alternativerne, især med levetiden taget i betragtning.

Lyset er særdeles godt med en CRI værdi på +80, og der er ingen generende flimren. Lamperne fås med farvetemperaturerne 3000K, 4000K og 6400K og i længderne 30cm, 60cm, 120cm og 150cm med henholdsvis 1200, 2400, 4800 og 6000 lumens.

Lamperne er energiklasse A+.

Der er formonteret 12cm ledning som ikke kan udskiftes, så den egner sig bedst til montering tæt et lampested eller samleboks. Da lampen er dobbelt-isoleret er der ingen jord-tilslutning.

**matronics** 

Køb online på [www.matronics.dk/608511](http://www.matronics.dk/608511)

### Specifikationer

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Levetid          | 30000 timer       |
| Lysspredning     | 120 grader        |
| Spænding         | AC 100V - 240V    |
| Driftstemperatur | -25 til 50 grader |
| Farvegengivelse  | CRI 80            |
| Dæmpbar          | Ikke dæmpbar      |
| Spænding         | 200-240V AC       |
| Energimærke      | A+                |

## Produktoversigt

3000K, 30cm 10W 1200lm



Varenr. 608501  
Dimensioner: mm

4000K, 30cm 10W 1200lm



Varenr. 608502  
Dimensioner: mm

3000K, 60cm 20W 2400lm



Varenr. 608511  
Dimensioner: 25 x 600 x 75mm

4000K, 60cm 20W 2400lm



Varenr. 608512  
Dimensioner: 25 x 600 x 75mm

6400K, 60cm 20W 2400lm



Varenr. 608513  
Dimensioner: 25 x 600 x 75mm

3000K, 120cm 40W 4800lm



Varenr. 608521  
Dimensioner: 25 x 1200 x 75mm

4000K, 120cm 40W 4800lm



Varenr. 608522  
Dimensioner: 25 x 1200 x 75mm

6400K, 120cm 40W 4800lm



Varenr. 608523  
Dimensioner: 25 x 1200 x 75mm

4000K, 150cm 50W 6000lm



Varenr. 608532  
Dimensioner: 25 x 1500 x 75mm

6400K, 150cm 50W 6000lm



Varenr. 608533  
Dimensioner: 25 x 1500 x 75mm

## Produkt billeder



