

Gennemsigtig krympeflex

Krympeflex i gennemsigtig plastik, der kan bruges til udsynlige samlinger, f.eks. på lysbånd. Krymper 2:1.



Krympeflex i gennemsigtig plastik, der kan bruges til usynlige samlinger, f.eks. til stænktætte lysbånd. Den krymper 2:1 i diameter når den bliver opvarmet med en lighter, gasbrænder eller varm-luft blæser.

Alle modeller er klippet i 1-meter længder.

matronics

Køb online på www.matronics.dk/505090

Produktoversigt

3.2mm x 1m



Varenr. 505090
Diameter før krymp: 3.2mm
Diameter efter krymp: 1.6mm
Materiale: Polyolefine
Krympetemperatur: 90 grader
Vægttykkelse (før/efter): 0.20 / 0.38mm

4.8mm x 1m



Varenr. 505091
Diameter før krymp: 4.8mm
Diameter efter krymp: 2.4mm
Materiale: Polyolefine
Krympetemperatur: 90 grader
Vægttykkelse (før/efter): 0.23 / 0.45mm

6.4mm x 1m



Varenr. 505092
Diameter før krymp: 6.4mm
Diameter efter krymp: 3.2mm
Materiale: Polyolefine
Krympetemperatur: 90 grader
Vægttykkelse (før/efter): 0.25 / 0.50mm

9.5mm x 1m



Varenr. 505093
Diameter før krymp: 9.5mm
Diameter efter krymp: 4.5mm
Materiale: Polyolefine
Krympetemperatur: 90 grader
Vægttykkelse (før/efter): 0.30 / 0.60mm

12.7mm x 1m



Varenr. 505094
Diameter før krymp: 12.7mm
Diameter efter krymp: 6mm
Materiale: Polyolefine
Krympetemperatur: 90 grader
Vægttykkelse (før/efter): 0.30 / 0.60mm

Produkt billeder

