

## Matronics IP65 Lysskinne

Vandtæt indstøbt lysskinne med kraftige lysbånd til 12VDC eller 24VDC. Flere forskellige længder. 3 meter ledning og monterings-klips.



Vandtæt indstøbt lysskinne, med kraftigt LED lysbånd og 3 meter ledning. Det gennemsigtige støbemasse beskytter lysbåndet og gør det muligt at benytte skinnen udendørs, hvor den kan være udsat for fugt og vand. Skinnerne har en driftstemperatur fra -25 grader til 60 grader, og kan altså fint holde til det danske vejr.

De valgfri lysbånd til skinnerne giver et flot jævnt lys. De få til både 12VDC og 24VDC, mens man skal benytte en transformer til 230V.

24V COB løsningen EGNER SIG IKKE til lastbiler pga. 28V LADESPÆNDING

De er tilgængelige i 6 forskellige standard længder, vi kan dog afkorte disse efter ønske, f.eks. afkorte en 149cm til 120cm. Skinnerne fås anodiseret og sort-anodiseret.

### Indstøbning

Som standard er vores skinner med klar indstøbning. Du kan vælge frosted hvis du ønsker at lysbåndet i skinnerne skal skjules mere. Den frostede støbemasse giver desuden en bedre lysspredning, men reducerer lysudbyttet en smule. Den klare støbemassen vil typisk gøre den hvide lysfarve mere kold/klar i farven, så Kelvin tallene er kun vejledende for det "rå" lysbånd. Vi fraråder klar støbemasse på COB lysbånd.

### Standard skinner

Der medfølger 2 clips til 49cm og 99cm profiler, 4 clips til 150cm og 200cm profiler, og 6 clips til 249 og 299cm. Clipsene skrues fast på monteringsfladen, hvorefter profilen klikkes på klipsene. Da klipsene sidder på indersiden af profilen, får du en rigtig god finish.

### Hjørne-skiner

Hjørne-skinen er monteret med endebeslag, som er beregnet til fastmontering i hjørner i loft og væg, med skruer, bolte eller popnitter. Vi anbefaler at man ikke benytter hjørne-skiner over 1 meter hvor der er meget bevægelse, f.eks. i køretøjer, da de kun kan fastgøres i enderne.

### Ledning

Ledningen er sort og går ud i enden af skinnen. Efter ønske kan vi også benytte anden farve ledning.

Vi kan desværre ikke tilbyde denne type skinne i farven hvid, da denne skinne ikke er anodiseret, og derfor ikke er egnet til udendørs brug.

matronics

Køb online på [www.matronics.dk/650950-A](http://www.matronics.dk/650950-A)

### Specifikationer

LEDs 60 / meter (-3)

Lysspredning 120 grader

## Produktoversigt

Anodiseret, 49cm



Varenr. 650950-A

Anodiseret, 100cm



Varenr. 650951-A

Anodiseret, 149cm



Varenr. 650952-A

Anodiseret, 200cm



Varenr. 650953-A

Anodiseret, 249cm



Varenr. 650954-A

Anodiseret, 300cm



Varenr. 650955-A

Anodiseret hjørne, 49cm



Varenr. 650985-A

Anodiseret hjørne, 100cm



Varenr. 650986-A

Sort, 49cm



Varenr. 650950-B

Sort, 100cm



Varenr. 650951-B

Sort, 149cm



Varenr. 650952-B

Sort, 200cm



Varenr. 650953-B

Sort, 249cm



Varenr. 650954-B

Sort, 300cm



Varenr. 650955-B

Produkt billeder



