Prostrobe Nano LED lysbro Gul - 12-24V



Kraftig og solid LED lysbro, udført i holdbar plastik og aluminium. Kraftige LED moduler med effektiv optik. Ny 2018 model.

Kraftig og solid LED lysbro i en ny og opdateret 2018 model fra Prostrobe. Lysbroen er udført i polycarbonat og en kraftig extruderet aluminium-profil. De kraftige LED moduler langs kanten og i enderne giver dig maksimal synlighed 360 grader rundt om hele køretøjet.

Til BASIC modellerne medfølger et kontrolpanel til at tænde og slukke, skifte mellem høj og lav samt skifte imellem alle funktioner. Alternativt kan man også lave sit eget kontrolpanel med almindelige trykknapper.

Til ADVANCED modeller medfølger et smart kontrolpanel hvor du nemt kan vælge mellem de forskellige funktioner og samtidig vises der på det indbyggede display det aktuelle lysprogram. Advanced lysbroen kan IKKE anvendes uden dette kontrolpanel.

R65 godkendelse

Bortset fra 76cm udgaven er alle modellerne ECE R65 klasse 2 godkendte.

Opbygning

Hvert LED modul har 4 kraftige high power 3W LEDs indbygget, og med den effektive optik i linsen får du en bred og kraftig lysspredning. Modulerne er indstøbte og derfor helt lukkede (IP67), hvilket gør dem fuldstændigt beskyttet mod indtrængende vand.

Lysbroen har mange blinkmønstre, samt indbygget natsænkning og standby funktion.

Montering

Der medfølger fødder til tagmontering og beslag til tag-kant montering samt bolte, møtrikker og skiver til fastgørelsen på disse. Lysbroens opbyning gør det muligt nemt at placere og flytte fødderne.

Tilslutning

På Advance udgaven er det blot at koble + og minus til batteriet og koble kontrolpanel til, så er den køreklar.

På Basic udgaven kan man nøjes med Rød, Sort og Gul ledning for at tænde lysbroen. Hvid benyttes kun til natsænkning, og blå styrer valgt effekt.

- Rød = Plus
- Sort = minus
- Gul til minus tænder lysbaren
- Hvid til minus for natsænkning
- Blå til minus:
  - Mindre end 1 sekund: næste mønster
  - 1-3 sekunder: forige mønster
  - Mere end 5 sekunder: fast lys

matronics

Køb online på www.matronics.dk/500887

Specifikationer

Spænding	12-30V
Montering	4 x M5 samt beslag
Kabel	3,5m

Produktoversigt

Advanced, 164cm, R65



Varenr. 500887
Modul bredde: 160mm
Modul antal: 22
Forbrug: 264W - 12V/22A - 24V/11A
Dimensioner: 44 x 1636 x 111mm

Advanced, 196cm, R65



Varenr. 500888
Modul bredde: 160mm
Modul antal: 26
Forbrug: 312W - 12V/26A - 24V/13A
Dimensioner: 44 x 1956 x 111mm

Basic, 124cm, R65



Varenr. 500875
Modul bredde: 120mm
Modul antal: 22
Forbrug: 264W - 12V/22A - 24V/11A
Dimensioner: 44 x 1236 x 111mm

Produkt billeder





















