Prostrobe Hideaway - HA2



Kraftig hideaway lyskilde, der er længere end HA1 modellen. Indbygges nemt i lygter og lignende, på bil, MC og lastbil.

Hideaway type 2 - Kraftige LED lyskilder der kan tilsluttes til både 12V og 24V, og hvor man har mulighed for at indbygge dem i eksisterende lygter på bil, lastbil og MC. De to kraftige 3W/5W LEDs giver et bredt lys der breder sig i hele lygten.

LED Lyskilden monteres i et 12mm hul, og fastgøres med det dobbeltklæbende tape, der sidder langs kanten.

LED lyskilden har et kraftigt gult strobelys, hvor man kan skifte mellem hele 26 forskellige programmer igennem den inkluderede styring. LED lyskilden kan synkroniseres med andre tilsluttede Prostrobe LED enheder.

Vi gør opmærksom på, at denne lyskilde IKKE er ECE R65 godkendt, men kun R10 (EMC) og må altså IKKE bruges på offentlig vej og motorvej.

Man har mulig for at finde yderligere informationer under downloads, hvor man kan downloade databladet på produktet, der blandt andet går mere i detaljerne på de enkelte blinke-mønstrer / programmerne. I databladet er der oplyst, at lyskilden er R65-godkendt, men dette er dog ikke tilfældet. Databladet er derfor blot til information om de enkelte blinke mønstrer / programmer og den generalle opsætning af LED lyskilden.

Dual eller single

Single modellen har kun én lyskilde, dual modellen har to. Der er forskellige længder på ledningerne afhængig af model

Single: 180cm ledning

Dual: Lampe 1 har 95cm, lampe 2 har 185cm

Styringen har 115cm ledning på indgangen, 15cm på udgangen(e)

Tilslutning

Strobelyset tilsluttes ret nemt som vist forneden.

- Hvid = Synkronisering mellem andre Prostrobe enheder
- Rød = Plus advarselslys (12V-24V)
- Sort = Minus / Stel
- Gul = Blink-mønster / programmer på minus.

Blink-mønster

Når man pulser den gule ledning på sort (minus / stel) i mindre end 1 sekund skifter man mellem de 26 forskellige blink-mønstrer / programmer.

Ved puls mellem 1-3 sekunder skifter man til det tidligere blink-mønster / program.

Ved puls på mere end 5 sekunder slukker man for blink-mønsteret / programmet. Tilsutter man LED lampen til strøm igen vil den fortsætte i det tidligere valgte blink-mønster / program.

matronics

Køb online på www.matronics.dk/731102A

Specifikationer

Spænding	12V - 24V
Temperatur	-30 til 60 grader
Certifikater	R10 (EMC)
Flash mønstre	26

Produktoversigt

Gul, Single



Varenr. 731102A
LEDs: 2 x 5W
Dimensioner: Ø25 x 58mm

Gul, Double



Varenr. 731102DA
LEDs: 2 x 2 x 5W
LEDs: 2 x 2 x 5W
Dimensioner: Ø25 x 58mm

Produkt billeder

