



LED Lysbar med dual positionslys, E-godkendt 9-36V

E-godkendt LED fjernlys lysbar med dual / dobbelt positionslys, så du kan skifte mellem hvidt og gult positionslys



LED lysbarer med dual / dobbelt indbygget LED positionslys, der sidder i toppen af lampen uden nogle synlige dioder. Det giver dig mulighed for at skifte mellem hvidt og gult positionslys ved enhver lejlighed, så passer lige præcis til dit køretøj.

De fås på en længde af henholdsvis 32cm (60W) og 52cm (100W). Disse LED lysbarer er E-godkendt til fjernlys, så de kan med fordel erstatte de klassiske halogen fjernprojektorer.

På lysdiagrammet fremgår det, at de lyser med 1 lux på henholdsvis ved 370m (32cm) og 442m (52cm). Du vil derfor stadigvæk kunne se refleksionerne i keglerne længere ude end det, der er angivet på billedet.

Frontglasset er produceret i et ridsefast og knuseligt glas og lygtehuset er lavet i pulverlakeret aluminium for at opnå et slank design og god køling til dioderne.

Der medfølger to typer sorte alu-beslag, som kan placeres henholdsvis i enderne eller på bagsiden af LED baren.

Lamperne leveres med et DT Deutsch-stik, der gør installationen meget enkel.


- Sort: Stel / -
- Rød: Fjernlys
- Hvid: Hvidt positionslys
- Gul: Gult positionslys

matronics

Køb online på www.matronics.dk/24606480


Produktoversigt

32cm (60W) - 4845 Lumen



Varenr. 24606480
LEDs: 6 x 10W CREE
Spænding: 9-36V DC
Forbrug: 40 / 2W
Driftstemperatur: - 40°C to +60°C
Lumen effektive: 4845lm
Reference værdi: 30
Kelvin: 6500K
Levetid: 50000 timer
Dimensioner: 81 x 58 x 324mm

52cm (100W) - 8075 Lumen



Varenr. 24606481
LEDs: 10 x 10W CREE
Spænding: 9-36V DC
Forbrug: 40 / 2W
Driftstemperatur: - 40°C til +60°C
Lumen effektive: 8075lm
Referenceværdi: 45
Kelvin: 6500K
Levetid: 50000 timer
Vægt: 1.9 KG
Dimensioner: 81 x 58 x 516mm

Produkt billeder





