


Mi-Light RGB+CCT sæt, controller og remote

Controller og remote i en pakke. Smart LED Control System med trådløs intuitive touch remote control.



Nu fås remote og controller i et sæt.

Dette sæt har mange egenskaber. Sættet kommer med en 2.4GHz RF controlable remoter.

Fjernbetjening

Fjernbetjening kan ændre lysets farve og farvetemperaturer, alt med en enkelt touch.

Systemet kan bruges sammen med din smartphone med en komfartabel tilhørende App ved tilkøb af en wifi-bridge. Denne kan du finde under tilhørende og relaterede produkter. Det gør, at du fra din smartphone er istand at bruge den med samme egenskaber som hvis det var fjernbetjeningen du havde i hånden.

Den benytter 2 x AAA batterier (medfølger ikke), og der medfølger et praktisk beslag til vægmontering samt skruer og dobbelt-klæbende tape til montering.

Fjernbetjeningen har et kompakt og venligt design og størrelse. Den trådløse rækkevide strækker sig op til 30m.

Controller

Farvestyring til 12V og 24V der samtidigt kan justere både farve og farvetemperatur, altså både RGB, varm hvidt og koldt hvidt lys. Controlleren og fjernbetjeningen kan altså styre 5 forskellige farvekanaler. Sagt på en anden måde, så kan du styre farve, lysstyrke, farvemætning og farvetemperatur!

Controlleren styres trådløst (2.4Ghz) fra en fjernbetjening. Hver controller fungerer også som en repeater, og man vil altså kunne styre mange controllere over lang afstand, hvis blot de har forbindelse mellem hinanden. Controllerne husker indstillingerne, så når du slukker lyset, og tænder igen, starter lyset op i samme indstilling fra tidligere. De synkroniserer automatisk effekter, så de følges ad.

- Fem farve-kanaler med 1 udgang hver (5 x 6A)
- Max 15A i alt


Der er skrueterminaler på alle indgange og udgange, der er desuden et DC stik på indgangen hvis man har en forsyning med dette (5.5 x 2.1 mm)

matronics

Køb online på www.matronics.dk/609655

Produktoversigt

Mi-Light RGB+CCT sæt, controller og remote



Varenr. 609655

Spænding: 12V/24V DC

Max strøm: 6A per kanal

Max strøm: 15A i alt

Working temperature: -20 - 60 grader

Kelvin: 2700-6500

Produkt billeder

